

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-11mm-126-katcv-krotka-zawiesz-yt-1204z-yato-p-15013.html>

NASADKA 11MM 1/2"6-KĄT.CV KRÓTKA ZAWIESZ YT-1204Z YATO

Cena brutto	2,16 zł
Cena netto	1,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1204Z
Kod producenta	YT-1204Z
Kod EAN	5906083912047
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadka 1/2" sześciokątna 11mm krótka YATO YT-1204Z

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2 cala przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o wymiarze 11mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV50BV30, spełnia normę DIN 3121.

Rozmiar nasadki 11 mm

Napęd 1/2"

Długość 38 mm

Materiał CrV50BV30

Charakterystyka nasadki 1/2" 11mm YATO

Napęd 1/2 cala

Gniazdo kwadratowe 1/2" (12,7 mm) zapewnia kompatybilność z grzechotkami, korbami przegubowymi i przedłużkami o tym samym wymiarze. Standardowy napęd stosowany w warsztacie i przemyśle.

Profil sześciokątny

Profil 6-kątny zwiększa powierzchnię styku z elementem złącznym, rozkładając siły na większą powierzchnię. Ogranicza ryzyko uszkodzenia krawędzi nakrętki lub śruby podczas pracy.

Stal CrV50BV30

Stop chromowo-wanadowy o składzie 50% chromu i 30% wanadu zapewnia twardość, odporność na ścieranie i elastyczność. Materiał wytrzymuje cykliczne obciążenia mechaniczne bez pękania.

Krótką budowa 38 mm

Długość 38 mm pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe nasadki nie mają dostępu. Zwarta konstrukcja zwiększa stabilność podczas dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1204Z
Producent	YATO
Rozmiar nasadki	11 mm
Napęd	1/2" (12,7 mm)
Rodzaj profilu	Sześciokątny (6-kąt)
Długość całkowita	38 mm
Materiał	CrV50BV30 (stal chromowo-wanadowa)
Norma	DIN 3121
Ilość elementów	1 szt.
Waga	0,066 kg
Kod EAN	5906083912047

Zastosowanie nasadki 11mm 1/2"

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych
- Obsługa instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace przy konstrukcjach stalowych i aluminiowych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Naprawy sprzętu ogrodniczego i elektronarzędzi
- Montaż mebli i elementów wyposażenia
- Prace konserwacyjne w warsztatach mechanicznych

Norma DIN 3121

Norma DIN 3121 określa wymiary, tolerancje i parametry wytrzymałościowe nasadek z napędem kwadratowym. Nasadki spełniające tę normę są kompatybilne z narzędziami różnych producentów stosujących standard 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarom elementu złączonego. Niedopasowanie prowadzi do uszkodzenia krawędzi śruby lub nakrętki. Nasadkę zakłada się na grzechotkę lub korbę do momentu zatrzaśnięcia kulki blokującej.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i wilgoci. Okresowe smarowanie gniazda napędowego przedłuży żywotność narzędzia. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni.

Produkty powiązane

Grzechotka 1/2", przedłużki 1/2" (75mm, 125mm, 250mm), przegub kardana 1/2", zestaw nasadek 1/2" 10-32mm, klucz dynamometryczny 1/2".

...