

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-12-kat-1-2-crv-30mm-geko-g12230-p-18971.html>

Nasadka 12-kąt. 1 2" CRV 30mm GEKO G12230

Cena brutto	9,29 zł
Cena netto	7,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G12230
Kod producenta	G12230
Kod EAN	5901477109386
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 12-kątna 1/2" CRV 30mm GEKO G12230

Nasadka klucza dynamometrycznego ze stali chromowo-wanadowej z profilem 12-kątnym, przeznaczona do pracy z gniazdem kwadratowym 1/2". Rozmiar 30 mm odpowiada nakrętkom i śrubom z łbem M30.

Rozmiar 30 mm
Gniazdo 1/2"
Profil 12-kątny
Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na zużycie mechaniczne. Materiał zachowuje parametry wytrzymałościowe przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Profil 12-kątny

Dwunastokątny kształt wewnętrzny zapewnia większą powierzchnię styku z nakrętką niż profil 6-kątny. Umożliwia pracę przy ograniczonym kącie obrotu - wystarczy 30° zamiast 60° przy profilu klasycznym.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu plastyczności rdzenia. Zmniejsza ryzyko pęknięć pod obciążeniem i przedłuża żywotność narzędzia.

Chromowane wykończenie matowe

Warstwa chromu zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie. Matowa powierzchnia redukuje odbłaski podczas pracy w oświetlonym środowisku.

Specyfikacja techniczna

Model	G12230
Rozmiar nasadki	30 mm
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny
Profil nasadki	12-kątny (dwunastokątny)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów układu zawieszenia w pojazdach
- Prace przy układzie wydechowym - nakrętki kolektorów i tłumików
- Serwis maszyn budowlanych i rolniczych
- Montaż konstrukcji stalowych z połączeniami śrubowymi M30
- Prace przy instalacjach przemysłowych wymagających momentu dokręcenia
- Konserwacja i naprawa urządzeń mechanicznych

Kompatybilność z narzędziami

Gniazdo 1/2" współpracuje z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami, przedłużkami i przegubami kardanowymi o tym samym wymiarze napędu. Przed użyciem należy sprawdzić zakres momentu obrotowego klucza - dla rozmiaru 30 mm typowo 80-200 Nm w zastosowaniach motoryzacyjnych.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są: klucz dynamometryczny 1/2" z zakresem odpowiednim do zastosowania, przedłużka 1/2" do pracy w trudno dostępnych miejscach, przegub kardanowy 1/2" do pracy pod kątem oraz zestaw nasadek 1/2" w rozmiarach 24-32 mm.