

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-12-kat-17mm-3-4-geko-g14117-p-19045.html>

Nasadka 12-kąt. 17mm 3 4" GEKO G14117

Cena brutto	9,85 zł
Cena netto	8,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G14117
Kod producenta	G14117
Kod EAN	5901477109843
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 12-kątna 17mm 3/4" GEKO G14117

Nasadka udarowa z gniazdem 3/4" przeznaczona do pracy z kluczami pneumatycznymi i ręcznymi w warsztacie mechanicznym. Profil 12-kątny zapewnia precyzyjne prowadzenie przy odkręcaniu nakrętek M17.

Rozmiar nasadki 17 mm

Gniazdo 3/4"

Profil 12-kątny

Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa wytrzymałość narzędzia na obciążenia udarowe. Nasadka zachowuje stabilność

wymiarową i nie ulega deformacji pod wpływem wysokich momentów obrotowych.

Profil 12-kątny

Dwunastokątny przekrój wewnętrzny zapewnia kontakt z nakrętką w 12 punktach, co zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi. Pozwala na pracę co 30° obrotu, przydatne w miejscach o ograniczonym dostępie.

Gniazdo 3/4"

Czworokątny chwyt o wymiarze 19,05 mm (3/4 cala) współpracuje z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i kluczami pneumatycznymi tej klasy. Standard stosowany w profesjonalnych zastosowaniach mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	G14117
Rozmiar nasadki	17 mm
Profil nasadki	12-kątny
Gniazdo	3/4" (19,05 mm)
Profil gniazda	Czworokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie	Chromowane, polerowane
Obróbka	Hartowanie cieplne

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów układu kierowniczego i zawieszenia
- Prace przy kołach pojazdów ciężarowych i dostawczych
- Serwis maszyn budowlanych i rolniczych
- Konserwacja urządzeń przemysłowych
- Prace montażowe w konstrukcjach stalowych
- Obsługa połączeń śrubowych M17 z nakrętkami 17 mm

Kompatybilność z nakrętkami

Nasadka 17 mm współpracuje ze śrubami metrycznymi M10 i M12 (w zależności od klasy dokładności nakrętki). Przed użyciem należy sprawdzić dokładny rozmiar nakrętki suwmiarką – tolerancje produkcyjne mogą wymagać nasadki 16 lub 18 mm w przypadku elementów niestandardowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie klucza – luz może prowadzić do uszkodzenia gniazda czworokątnego. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i naniesienie cienkiej warstwy oleju ochronnego, szczególnie w środowisku o podwyższonej wilgotności.

Chromowana powierzchnia odporna jest na korozję, ale długotrwały kontakt z wodą lub substancjami chemicznymi może prowadzić do uszkodzenia powłoki. Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani młotka – obciążenia boczne mogą spowodować pęknięcie materiału.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 3/4" z mechanizmem 72-zębowym oraz klucz dynamometryczny w zakresie 100-600 Nm do kontrolowanego dokręcania połączeń odpowiedzialnych. Nasadki GEKO dostępne są również w rozmiarach od 10 mm do 50 mm w profilu 12-kątnym.