

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-4-5mm-14-6-kat-cv-krotka-yt-1402-yato-p-47112.html>

NASADKA 4,5MM 1/4" 6-KĄT CV KRÓTKA YT-1402 Yato

Cena brutto	1,23 zł
Cena netto	1,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-1402
Kod producenta	YT-1402
Kod EAN	5906083914027
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadka 1/4" 4,5mm 6-kąt krótka Yato YT-1402

Nasadka sześciokątna wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CrV), przeznaczona do prac precyzyjnych w trudno dostępnych miejscach. Krótka konstrukcja i chwyt 1/4 cala umożliwiają zastosowanie w wkrętarkach, kątówkach i grzechotkach o standardowym złączu.

Rozmiar nasadki 4,5 mm

Chwyt 1/4"

Profil 6-kątny

Materiał CrV

Charakterystyka techniczna nasadki 1/4"

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia długotrwałą eksploatację oraz odporność na korozję, co ma znaczenie przy częstym kontakcie z metalowymi elementami złącznych.

Profil 6-kątny

Sześciokątny kształt gniazda zapewnia równomierny rozkład nacisku na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki. Minimalizuje ryzyko zaokrąglenia naroży elementów złącznych, szczególnie przy zastosowaniu większego momentu obrotowego.

Krótka konstrukcja

Kompaktowe wymiary umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni roboczej, gdzie standardowe nasadki nie mają wystarczającego miejsca na manewrowanie. Przydatne w pracach przy elektronice, modelarstwie i montażu urządzeń precyzyjnych.

Chwył 1/4 cala

Standardowy rozmiar chwytu kompatybilny z większością grzechotek, wkrętarek akumulatorowych, uchwytów kątowych i przedłużeń dostępnych na rynku. Zapewnia stabilne połączenie z narzędziem napędowym bez luz i poślizgów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1402
Producent	Yato
Rozmiar nasadki	4,5 mm
Typ chwytu	1/4" (6,35 mm)
Profil gniazda	6-kątny (hex)
Długość	Krótko
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Zastosowanie nasadki 4,5mm

- Montaż i demontaż elementów w urządzeniach elektronicznych
- Prace przy precyzyjnych mechanizmach i aparaturze pomiarowej
- Serwis sprzętu AGD o drobnych elementach złącznych
- Modelarstwo i budowa makiet wymagających małych śrub
- Naprawa sprzętu fotograficznego i optycznego
- Montaż komponentów w obudowach komputerowych i serwerowych
- Prace przy instalacjach elektrycznych niskoprądowych
- Konserwacja narzędzi precyzyjnych i przyrządów warsztatowych

Kompatybilność z narzędziami

Sprawdzanie zgodności chwytu

Nasadka współpracuje z narzędziami oznaczonymi chwytem 1/4" lub 6,35 mm. Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gniazda w grzechotce lub wkrętarce. Chwyty 1/4" stanowią najmniejszy ze standardowych rozmiarów nasadek (pozostałe to 3/8" i 1/2"), dedykowane do prac precyzyjnych przy niższych momentach obrotowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed zastosowaniem należy sprawdzić, czy nasadka nie wykazuje śladów uszkodzeń mechanicznych. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na elemencie złącznym, aby uniknąć zsunięcia się i uszkodzenia krawędzi.

Po użyciu zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń oraz zabezpieczenie przed wilgocią. Stal CrV, mimo odporności na korozję, wymaga podstawowej konserwacji, szczególnie przy pracy w warunkach narażenia na wodę lub chemikalia. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Nie należy stosować nasadki jako dłuta lub przyrządu uderzeniowego. Przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może prowadzić do trwałego odkształcenia profilu 6-kątnego i utraty precyzyjnego dopasowania do elementów złącznych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zestaw nasadek 1/4" w różnych rozmiarach, grzechotkę z chwytem 1/4" oraz przedłużki i adaptory umożliwiające pracę w nietypowych konfiguracjach. Yato oferuje zestawy narzędziowe zawierające nasadki w zakresie od 4 mm do 14 mm, dostosowane do różnych zastosowań.

...