

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-5-5mm-14-6-kat-cv-krotka-yt-14121-yato-p-12449.html>

NASADKA 5,5MM 1/4" 6-KĄT CV KRÓTKA YT-14121 YATO

Cena brutto	1,47 zł
Cena netto	1,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-14121
Kod producenta	YT-14121
Kod EAN	5906083040719
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadka 5,5mm 1/4" 6-kątna CV krótka YATO YT-14121

Nasadka sześciokątna o rozmiarze klucza 5,5 mm z gniazdem 1/4 cala w wersji krótkiej. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do prac mechanicznych wymagających dostępu w ograniczonej przestrzeni.

Rozmiar klucza 5,5 mm

Gniazdo 1/4"

Profil Krótki

Materiał Stal CV

Charakterystyka techniczna nasadki 1/4"

Rozmiar 5,5 mm i profil 6-kątny

Wymiar 5,5 mm odpowiada standardowym śrubom i nakrętkom metrycznym stosowanym w mechanice precyzyjnej. Profil sześciokątny zapewnia równomierne rozłożenie momentu obrotowego na sześć powierzchni styku, co minimalizuje ryzyko obtarcia krawędzi elementu złączonego.

Mocowanie 1/4 cala

Gniazdo kwadratowe 1/4" (6,35 mm) stanowi standard w narzędziach ręcznych o małym momencie obrotowym. Kompatybilne z grzechotkami, korbkami i wkrętarkami udarowymi z odpowiednim adapterem. Sprawdź zgodność z posiadanym chwytem przed zakupem.

Krótką długość całkowita

Konstrukcja krótka oznacza zmniejszoną długość roboczą w porównaniu do nasadek standardowych. Umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowa nasadka nie zmieści się między przeszkodami. Szczególnie przydatna przy pracy blisko ścian, obudów lub innych elementów konstrukcyjnych.

Stal chromowo-wanadowa (CV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie ściernie. Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją w warunkach warsztatowych. Materiał CV stanowi standard w narzędziach profesjonalnych o średnim obciążeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-14121
Producent	YATO
Rozmiar klucza	5,5 mm
Typ profilu	6-kątny (hex)
Gniazdo mocujące	1/4" (6,35 mm)
Długość	Krótką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CV)

Zastosowanie nasadki 5,5 mm

- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach elektrycznych i osprzęcie
- Montaż i demontaż elementów w warsztatach rowerowych
- Serwis sprzętu AGD wymagającego dostępu do śrub metrycznych 5,5 mm
- Montaż mebli i osprzętu meblowego z połączeniami gwintowanymi
- Prace przy elektronice i urządzeniach precyzyjnych
- Konserwacja narzędzi i maszyn z drobnymi elementami złącznymi
- Instalacje elektryczne i teletechniczne

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami 1/4", korbkami, wkrętarkami udarowymi z adapterem oraz przedłużkami o tym samym gnieździe. Przed użyciem z elektronarzędziami sprawdź maksymalny moment obrotowy narzędzia i nasadki, aby uniknąć uszkodzeń.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i pozostałości smarów. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność powłoki chromowej. Unikać przekraczania maksymalnego momentu obrotowego właściwego dla gniazda 1/4" - nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie gniazda lub odkształcenie ścianek nasadki.

Regularne sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego pozwala wykryć zużycie przed utratą przyczepności do elementu złącznego. Wymienić nasadkę w przypadku widocznego obtarcia krawędzi sześciokąta.

Powiązane produkty warsztatowe

Do kompleksowej pracy z nasadkami 1/4" przydatne mogą być: grzechotka z drobnym zębowaniem, przedłużki w różnych długościach, adapter na gniazdo 3/8" oraz kompletny zestaw nasadek metrycznych w zakresie 4-14 mm.

...