

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-5mm-14-6-kat-cv-krotka-yt-14120-yato-p-12448.html>

NASADKA 5MM 1/4" 6-KĄT. CV KRÓTKA YT-14120 YATO

Cena brutto	1,46 zł
Cena netto	1,19 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-14120
Kod producenta	YT-14120
Kod EAN	5906083040702
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadka 5mm 1/4" 6-kątna krótka CrV YT-14120 YATO

Nasadka sześciokątna z chwytem 1/4 cala przeznaczona do pracy z grzechotkami, wkrętarkami akumulatorowymi i korbkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, zapewnia precyzyjne dokręcanie i odkręcanie śrub oraz nakrętek o rozmiarze 5 mm.

Chwył 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar nasadki 5 mm

Materiał Stal CrV

Profil 6-kątny

Charakterystyka nasadki 1/4 cala

Chwył 1/4 cala (6,35 mm)

Standard stosowany w narzędziach precyzyjnych i zestawach kluczy nasadowych do lekkich prac. Kompatybilny z większością grzechotek, wkrętaków udarowych i przedłużeń dostępnych na rynku. Rozmiar chwytu determinuje maksymalny moment obrotowy, jaki można bezpiecznie przenieść.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali węglowej. Chrom zapewnia ochronę przed korozją, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Materiał ten jest standardem w profesjonalnych narzędziach ręcznych.

Profil 6-kątny (heksagonalny)

Sześć płaskich powierzchni roboczych zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia. Profil ten pozwala na pracę z elementami złącznych o główce sześciokątnej i zapewnia lepszy chwyt niż profil 12-kątny.

Wersja krótka

Skrócona długość nasadki umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, gdzie standardowa nasadka nie zmieści się między elementami konstrukcyjnymi. Krótka nasadka zapewnia również lepszą kontrolę nad momentem obrotowym przy precyzyjnych pracach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-14120
Producent	YATO
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	5 mm
Profil wewnętrzny	6-kątny (heksagonalny)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ nasadki	Krótką

Zastosowanie nasadki 5mm 1/4"

- Prace serwisowe w warsztatach samochodowych przy drobnych elementach mocujących
- Konserwacja i naprawa rowerów, w szczególności przy montażu hamulców i przerzutek
- Montaż i demontaż obudów urządzeń elektronicznych i AGD
- Prace precyzyjne w modelarstwie i hobbyście
- Serwis sprzętu komputerowego i elektroniki użytkowej
- Montaż mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz
- Prace instalacyjne przy osprzęcie elektrycznym
- Naprawa narzędzi elektrycznych i akumulatorowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar śruby lub nakrętki przy użyciu suwmiarki lub klucza płaskiego. Nasadka 5 mm jest przeznaczona wyłącznie do elementów łącznych o tym wymiarze. Chwył 1/4 cala pasuje do standardowych grzechotek, przedłużeń i korbek z tym samym rozmiarem kwadratowego zaczep.

Użytkowanie i konserwacja nasadek

Nasadki ze stali CrV należy regularnie czyścić z zanieczyszczeń, oleju i rdzy. Po zakończeniu pracy warto przetrzeć narzędzie suchą szmatką. Przechowywanie w organizer lub kasetce chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na śrubie lub nakrętce. Nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi elementu łącznego. Nie należy używać nasadek jako przedłużeń dźwigni ani uderzać w nie młotkiem, chyba że są to nasadki udarowe.

W przypadku zużycia wewnętrznego profilu nasadki, gdy zaczyna ona ślizgać się po śrubie, należy wymienić narzędzie na nowe. Uszkodzona nasadka może doprowadzić do zerwania główki śruby.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup grzechotki 1/4 cala, zestawu przedłużeń w różnych długościach oraz innych nasadek z tej samej serii YATO. Kompletny zestaw nasadek 1/4 cala obejmuje zwykle rozmiary od 4 mm do 14 mm, co pozwala na wykonywanie większości prac serwisowych bez konieczności zmiany chwytu.