

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-1-2-crv-18mm-geko-g12018-p-18928.html>

Nasadka 6-kąt. 1 2" CRV 18mm GEKO G12018

Cena brutto	3,57 zł
Cena netto	2,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G12018
Kod producenta	G12018
Kod EAN	5901477108952
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 1/2" CRV 18mm GEKO G12018

Nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z gniazdem 1/2" do klucza dynamometrycznego lub grzechotki. Rozmiar 18 mm odpowiada wymiarowi nakrętki lub śruby z łbem sześciokątnym.

Rozmiar nasadki 18 mm

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)

Materiał Stal CRV

Profil 6-kątny

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż zwykła stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania wzmacnia strukturę materiału. Dzięki temu nasadka zachowuje odporność na odkształcenia nawet przy wysokich momentach obrotowych, typowych dla prac z kluczem dynamometrycznym.

Wykończenie chromowane matowe

Warstwa chromu chroni przed korozją i ułatwia czyszczenie. Matowe wykończenie redukuje odbłaski podczas pracy i nadaje narzędziu profesjonalny wygląd.

Profil 6-kątny

Sześciokątny kształt wewnętrzny zapewnia kontakt z nakrętką na sześciu powierzchniach. Rozkłada to siłę równomiernie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu złącznego w porównaniu do profilu 12-kątnego.

Specyfikacja techniczna

Model	G12018
Producent	GEKO
Rozmiar nasadki	18 mm
Profil nasadki	6-kątny (hexagon)
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (square drive)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Obróbka	Hartowanie cieplne

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby M12)
- Prace przy układzie hamulcowym
- Serwis zawieszenia i elementów podwozia
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w budownictwie
- Naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Konserwacja sprzętu rolniczego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami z chwytem 1/2": grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami,

przegubami kardana oraz wkrętarkami udarowymi z adapterem. Standardowe gniazdo czworokątne zapewnia pewne połączenie i szybką wymianę nasadek.

Dobór rozmiaru nasadki

Rozmiar 18 mm odpowiada wymiarowi "pod klucz" śruby lub nakrętki. Aby sprawdzić kompatybilność, zmierz szerokość łba śruby lub nakrętki między przeciwległymi ścianami sześciokąta. Nasadka powinna przylegać bez luzu – zbyt luźne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużkę 1/2" (125-250 mm), przegub kardana 1/2" do pracy pod kątem oraz zestaw nasadek 1/2" w rozmiarach 10-32 mm dla pełnej uniwersalności.