

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-1-2-crv-19mm-geko-g12019-p-18929.html>

Nasadka 6-kąt. 1 2" CRV 19mm GEKO G12019

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 3,58 zł |
| Cena netto | 2,91 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G12019 |
| Kod producenta | G12019 |
| Kod EAN | 5901477108969 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" 19 mm GEKO G12019

Nasadka warsztatowa z gniazdem 1/2" i profilem sześciokątnym 19 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV z obróbką cieplną zwiększającą odporność na zużycie.

Rozmiar nasadki 19 mm

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)

Profil 6-kątny

Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Materiał łączy twardość chromu z elastycznością wanadu, co zapewnia odporność na pękanie przy dużych obciążeniach skrętnych. Skład stopowy pozwala na wielokrotne użycie bez deformacji krawędzi roboczych.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania nadaje strukturze stali właściwości mechaniczne przedłużające żywotność narzędzia. Zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu sprężystego rdzenia, co chroni przed wykruszaniem.

Profil sześciokątny

Sześć punktów styku z nakrętką rozkłada naprężenia równomiernie, minimalizując ryzyko zaokrąglenia rogów śruby. Zapewnia większą powierzchnię kontaktu niż profil dwunastokątny, co przekłada się na wyższy moment dokręcania.

Powierzchnia chromowana matowa

Warstwa chromu o grubości kilku mikrometrów zabezpiecza przed korozją w środowisku warsztatowym. Matowe wykończenie ogranicza odbłaski i ułatwia identyfikację rozmiaru dzięki lepszej czytelności grawerowania.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Model | G12019 |
| Rozmiar nasadki | 19 mm |
| Typ gniazda | 1/2" (12,7 mm) |
| Profil gniazda | Czworokątny |
| Profil nasadki | 6-kątny (hex) |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa (CRV) |
| Wykończenie powierzchni | Chromowane, matowe |
| Producent | GEKO |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby M12)
- Prace przy układzie wydechowym (nakrętki mocujące tłumiki)
- Serwis układu hamulcowego (zaciski hamulcowe)
- Naprawy zawieszenia (śruby wahacza, amortyzatorów)
- Instalacje hydrauliczne (złączki mosiężne 3/4")
- Konstrukcje stalowe (śruby M12 w połączeniach śrubowych)
- Maszyny rolnicze i budowlane (śruby mocujące osłony, elementy podwozia)

Kompatybilność z narzędziami

Gniazdo 1/2" współpracuje z grzechotkami, korbami i klucze dynamometrycznymi o chwycie 12,7 mm. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zapadka grzechotki prawidłowo blokuje nasadkę w gnieździe. Rozmiar 19 mm odpowiada śrubom M12 oraz niektórym złączkom calowym (3/4").

Użytkowanie

Nasadka przeznaczona do pracy z kluczami ręcznymi i narzędziami pneumatycznymi o umiarkowanej mocy. Przed użyciem należy sprawdzić stan krawędzi roboczych – zaokrąglenia mogą wskazywać na przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego. Po zakończeniu pracy należy oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i nałożyć cienką warstwę oleju ochronnego, szczególnie w środowisku wilgotnym.

Produkty powiązane

Nasadka współpracuje z grzechotkami 1/2", przedłużkami, przegubami kardana oraz kluczami dynamometrycznymi o zakresie 20-200 Nm. Do kompleksowych prac warto rozważyć komplet nasadek 1/2" w rozmiarach 10-32 mm oraz adapter 1/2" na 3/8" do mniejszych narzędzi.