

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-1-2-crv-32mm-geko-g12032-p-18936.html>

Nasadka 6-kąt. 1 2" CRV 32mm GEKO G12032

Cena brutto	11,08 zł
Cena netto	9,01 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G12032
Kod producenta	G12032
Kod EAN	5901477109034
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 1/2" CRV 32mm GEKO G12032

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek M32 z użyciem klucza dynamometrycznego lub grzechotki.

Rozmiar nasadki 32 mm

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)

Profil 6-kątny

Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa twardość stali, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania poprawia strukturę stali, zwiększając odporność na zniekształcenia i pękanie pod obciążeniem.

Nasadka zachowuje parametry przy pracy z kluczami udarowymi.

Profil 6-kątny

Sześć płaskich powierzchni roboczych zapewnia równomierne rozłożenie sił na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas dokręcania.

Wykończenie chromowane matowe

Warstwa chromu zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie. Matowa powierzchnia redukuje odbłaski i pozwala na wizualną kontrolę stanu narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G12032
Producent	GEKO
Rozmiar nasadki	32 mm
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (kwadratowy)
Profil nasadki	6-kątny (heksagonalny)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Obróbka	Hartowanie i odpuszczanie

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów układu wydechowego w pojazdach
- Prace przy konstrukcjach stalowych wymagających połączeń śrubowych M32
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń produkcyjnych
- Naprawa i konserwacja ciężkiego sprzętu budowlanego
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace warsztatowe z użyciem kluczy dynamometrycznych

Kompatybilność z napędem

Gniazdo 1/2" współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami o tym samym rozmiarze napędu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi klucza śruby lub nakrętki – nasadka 32 mm pasuje do złączy M32.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na gnieździe napędowym. Luzy mogą prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i łącznika. Podczas dokręcania należy przykładać siłę wzdłuż osi nasadki, unikając nadmiernego wychylenia.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i oleju za pomocą szmatki. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Regularna kontrola stanu powierzchni roboczych pozwala wykryć ślady zużycia przed utratą funkcjonalności.

Produkty powiązane

Rozważ uzupełnienie zestawu o grzechotkę 1/2", przedłużki o różnej długości oraz inne nasadki z serii GEKO w rozmiarach odpowiadających najczęściej używanym połączeniom śrubowym.