

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-1-2-crv-32mm-geko-g12032-p-18936.html>

Nasadka 6-kąt. 1 2" CRV 32mm GEKO G12032

Cena brutto	9,82 zł
Cena netto	7,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G12032
Kod producenta	G12032
Kod EAN	5901477109034
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 1/2" CRV 32mm GEKO G12032

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek M32 z użyciem klucza dynamometrycznego lub grzechotki.

Rozmiar nasadki 32 mm

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)

Profil 6-kątny

Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa twardość stali, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania poprawia strukturę stali, zwiększając odporność na zniekształcenia i pękanie pod obciążeniem. Nasadka zachowuje parametry przy pracy z kluczami udarowymi.

Profil 6-kątny

Sześć płaskich powierzchni roboczych zapewnia równomierne rozłożenie sił na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas dokręcania.

Wykończenie chromowane matowe

Warstwa chromu zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie. Matowa powierzchnia redukuje odbłaski i pozwala na wizualną kontrolę stanu narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G12032
Producent	GEKO
Rozmiar nasadki	32 mm
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (kwadratowy)
Profil nasadki	6-kątny (heksagonalny)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Obróbka	Hartowanie i odpuszczanie

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów układu wydechowego w pojazdach
- Prace przy konstrukcjach stalowych wymagających połączeń śrubowych M32
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń produkcyjnych
- Naprawa i konserwacja ciężkiego sprzętu budowlanego
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace warsztatowe z użyciem kluczy dynamometrycznych

Kompatybilność z napędem

Gniazdo 1/2" współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami o tym samym rozmiarze napędu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi klucza śruby lub nakrętki – nasadka 32 mm pasuje do złącza M32.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na gnieździe napędowym. Luzy mogą prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i łącznika. Podczas dokręcania należy przykładać siłę wzdłuż osi nasadki, unikając nadmiernego wychylenia.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i oleju za pomocą szmatki. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Regularna kontrola stanu powierzchni roboczych pozwala wykryć ślady zużycia przed utratą funkcjonalności.

Produkty powiązane

Rozważ uzupełnienie zestawu o grzechotkę 1/2", przedłużki o różnej długości oraz inne nasadki z serii GEKO w rozmiarach odpowiadających najczęściej używanym połączeniom śrubowym.