

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-27mm-34-geko-g14027-p-19030.html>

Nasadka 6-kąt. 27mm 3/4" GEKO G14027

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 10,54 zł |
| Cena netto | 8,57 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G14027 |
| Kod producenta | G14027 |
| Kod EAN | 5901477109713 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 27mm 3/4" GEKO G14027

Nasadka sześciokątna do grzechotek i kluczy udarowych z gniazdem 3/4", przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o rozmiarze 27 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z obróbką cieplną zwiększającą odporność na zużycie.

Rozmiar nasadki 27 mm

Gniazdo 3/4"

Profil 6-kątny

Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop charakteryzujący się połączeniem twardości z elastycznością. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość na uderzenia i zapobiega pękaniu przy dużych obciążeniach, co ma znaczenie podczas pracy kluczami udarowymi.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania nadaje strukturze stali optymalną twardość powierzchniową przy zachowaniu plastycznego

rdzenia. Zmniejsza to ryzyko deformacji krawędzi roboczych oraz wydłuża żywotność narzędzia.

Gniazdo 3/4" (19,05 mm)

Standard stosowany w narzędziach do ciężkich prac warsztatowych i przemysłowych. Wymaga grzechotki lub klucza z kwadratem 3/4" - większego niż popularne 1/2", co umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych.

Profil 6-kątny

Sześć płaskich powierzchni roboczych zapewnia lepszy rozkład sił na krawędzie śruby w porównaniu z profilem 12-kątnym. Zmniejsza to ryzyko obtarcia narożników, szczególnie przy skorodowanych lub mocno dokręconych elementach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Model | G14027 |
| Rozmiar nasadki | 27 mm |
| Profil nasadki | 6-kątny (hexagon) |
| Gniazdo napędowe | 3/4" (19,05 mm) |
| Profil gniazda | Czworokątny (square drive) |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa (CrV) |
| Wykończenie powierzchni | Chromowane, polerowane |
| Producent | GEKO |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach ciężarowych i maszynach budowlanych
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych - śruby zacisków i wsporników
- Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych i maszynach przemysłowych
- Konserwacja i naprawa sprzętu rolniczego
- Prace warsztatowe wymagające dużych momentów dokręcania
- Demontaż mocno skorodowanych lub zaklejonych połączeń przy użyciu kluczy udarowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, klawiszami przegubowymi, kluczami udarowymi pneumatycznymi oraz elektrycznymi o gnieździe 3/4". Przed użyciem należy upewnić się, że narzędzie napędowe posiada kwadrat 3/4" - nie pasuje do popularniejszych grzechotek 1/2" bez adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Chromowana powierzchnia zapewnia ochronę przed korozją, jednak regularne czyszczenie z zabrudzeń i smarowanie gniazda napędowego wydłuża żywotność narzędzia. Po pracy w warunkach narażenia na wilgoć lub chemikalia warto przetrzeć nasadkę suchą szmatką i spryskać preparatem antykorozyjnym.

Podczas pracy z kluczami udarowymi należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na śrubie – niepełne zaangażowanie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi roboczych. W przypadku pracy przy dużych momentach obrotowych zaleca się stosowanie nasadek udarowych o zwiększonej grubości ścianek.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/4" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 3/4" o różnej długości, przegub kardana 3/4" oraz adapter 3/4" na 1/2" umożliwiający wykorzystanie mniejszych nasadek.