

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-30mm-34-geko-g14030-p-19031.html>

## Nasadka 6-kąt. 30mm 3/4" GEKO G14030

Cena brutto	<b>13,18 zł</b>
Cena netto	<b>10,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G14030</b>
Kod producenta	<b>G14030</b>
Kod EAN	<b>5901477109720</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nasadka 6-kątna 30mm 3/4" GEKO G14030

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 30 mm z gniazdem 3/4", wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do zastosowań profesjonalnych z kluczami udarowymi i nasadowymi.

Rozmiar nasadki 30 mm
Gniazdo 3/4"
Profil 6-kątny
Materiał CrV

### Charakterystyka techniczna

#### Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

#### Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania stali poprawia strukturę materiału, zwiększając wytrzymałość na skręcanie i odporność na pękanie

przy dużych obciążeniach dynamicznych.

### Gniazdo 3/4" (19,05 mm)

Standardowy rozmiar napędu stosowany w narzędziach ciężkich. Kompatybilny z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi oraz kluczami dynamometrycznymi o odpowiednim zakresie momentu.

### Profil 6-kątny (hex)

Sześć punktów styku z nakrętką rozkłada siły na większą powierzchnię, redukując ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementu złącznego. Zapewnia pewny chwyt przy dużych momentach obrotowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G14030
Producent	GEKO
Rozmiar nasadki	30 mm
Profil nasadki	6-kątny (hex)
Rozmiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (square drive)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, polerowane
Obróbka	Hartowanie i odpuszczanie

## Zastosowanie

- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach budowlanych i rolniczych
- Montaż i demontaż elementów podwozia pojazdów ciężarowych
- Prace warsztatowe wymagające dużych momentów obrotowych
- Konserwacja urządzeń przemysłowych z mocowaniami 30 mm
- Użytkowanie z kluczami udarowymi pneumatycznymi
- Zastosowania w serwisach mechanicznych i zakładach naprawczych

### Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi kluczami nasadowymi, udarowymi i dynamometrycznymi wyposażonymi w napęd 3/4". Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakres momentu obrotowego narzędzia odpowiada wymaganiom dokręcanym elementom złącznym 30 mm.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na napędzie klucza – luz może prowadzić do uszkodzenia gniazda czworokątnego. Chromowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia z zanieczyszczeń i zabezpieczenia przed korozją, szczególnie w środowiskach o wysokiej wilgotności.

Po intensywnym użytkowaniu warto sprawdzić stan profilu 6-kątnego – widoczne zaokrąglenia krawędzi mogą wskazywać na zużycie i konieczność wymiany nasadki. Nie należy stosować nasadki do nakrętek o rozmiarze innym niż 30 mm, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu złączonego.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć inne nasadki z serii GEKO 3/4", przedłużki, przeguby kardana oraz klucze dynamometryczne dostosowane do zakresu momentów obrotowych stosowanych w połączeniach 30 mm.