

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-30mm-34-geko-g14030-p-19031.html>

Nasadka 6-kąt. 30mm 3/4" GEKO G14030

Cena brutto	11,80 zł
Cena netto	9,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G14030
Kod producenta	G14030
Kod EAN	5901477109720
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 30mm 3/4" GEKO G14030

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 30 mm z gniazdem 3/4", wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do zastosowań profesjonalnych z kluczami udarowymi i nasadowymi.

Rozmiar nasadki 30 mm
Gniazdo 3/4"
Profil 6-kątny
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania stali poprawia strukturę materiału, zwiększając wytrzymałość na skręcanie i odporność na pękanie

przy dużych obciążeniach dynamicznych.

Gniazdo 3/4" (19,05 mm)

Standardowy rozmiar napędu stosowany w narzędziach ciężkich. Kompatybilny z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi oraz kluczami dynamometrycznymi o odpowiednim zakresie momentu.

Profil 6-kątny (hex)

Sześć punktów styku z nakrętką rozkłada siły na większą powierzchnię, redukując ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementu złącznego. Zapewnia pewny chwyt przy dużych momentach obrotowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G14030
Producent	GEKO
Rozmiar nasadki	30 mm
Profil nasadki	6-kątny (hex)
Rozmiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (square drive)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, polerowane
Obróbka	Hartowanie i odpuszczanie

Zastosowanie

- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach budowlanych i rolniczych
- Montaż i demontaż elementów podwozia pojazdów ciężarowych
- Prace warsztatowe wymagające dużych momentów obrotowych
- Konserwacja urządzeń przemysłowych z mocowaniami 30 mm
- Użytkowanie z kluczami udarowymi pneumatycznymi
- Zastosowania w serwisach mechanicznych i zakładach naprawczych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi kluczami nasadowymi, udarowymi i dynamometrycznymi wyposażonymi w napęd 3/4". Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakres momentu obrotowego narzędzia odpowiada wymaganiom dokręcanym elementom złącznym 30 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na napędzie klucza – luz może prowadzić do uszkodzenia gniazda czworokątnego. Chromowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia z zanieczyszczeń i zabezpieczenia przed korozją, szczególnie w środowiskach o wysokiej wilgotności.

Po intensywnym użytkowaniu warto sprawdzić stan profilu 6-kątnego – widoczne zaokrąglenia krawędzi mogą wskazywać na zużycie i konieczność wymiany nasadki. Nie należy stosować nasadki do nakrętek o rozmiarze innym niż 30 mm, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu złączonego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć inne nasadki z serii GEKO 3/4", przedłużki, przeguby kardana oraz klucze dynamometryczne dostosowane do zakresu momentów obrotowych stosowanych w połączeniach 30 mm.