

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katdluga-1-2-crv-27mm-geko-g12127-p-18952.html>

## Nasadka 6-kąt.długa 1 2" CRV 27mm GEKO G12127

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>12,59 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>10,24 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G12127</b>           |
| Kod producenta   | <b>G12127</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477109195</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Nasadka 6-kątna długa 1/2" CRV 27mm GEKO G12127

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami udarowymi z gniazdem 1/2". Konstrukcja nasadki umożliwia dostęp do głęboko osadzonych elementów złącznych.

Rozmiar nasadki 27 mm

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)

Materiał CRV (Cr-V)

Typ Długa

### Charakterystyka techniczna

#### Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali węglowej. Obróbka cieplna dodatkowo poprawia właściwości mechaniczne, wydłużając żywotność narzędzia przy intensywnej pracy.

#### Wydłużona konstrukcja

Nasadka typu długiego pozwala sięgnąć do śrub i nakrętek umieszczonych głęboko w gniazdach montażowych, otworach lub w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowa nasadka nie wystarczy. Typowo stosowana przy pracach z elementami zawieszenia, silnika czy układu wydechowego.

### Profil 6-kątny (hex)

Sześciokątny profil roboczy zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie nakrętki lub łba śruby, minimalizując ryzyko zaokrąglenia naroży. Standard w przypadku śrub metrycznych i calowych z łbem sześciokątnym.

### Chromowane wykończenie matowe

Warstwa chromowa zabezpiecza stal przed korozją i ułatwia utrzymanie czystości. Matowe wykończenie redukuje odbłaski podczas pracy, poprawiając komfort użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych.

## Specyfikacja techniczna

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Model                   | G12127                        |
| Producent               | GEKO                          |
| Rozmiar nasadki         | 27 mm                         |
| Profil nasadki          | 6-kątny (hex)                 |
| Gniazdo napędowe        | 1/2" (12,7 mm)                |
| Profil gniazda          | Czworokątny (square drive)    |
| Materiał                | Stal chromowo-wanadowa (Cr-V) |
| Wykończenie powierzchni | Chromowane, matowe            |
| Typ nasadki             | Długa                         |
| Obróbka cieplna         | Tak                           |

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach
- Prace przy układzie wydechowym (śruby tłumika, katalizatora)
- Obsługa śrub w głębokich gniazdach montażowych
- Prace przy silnikach spalinowych (śruby osłon, elementów mocujących)
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż konstrukcji stalowych z głęboko osadzonymi śrubami
- Naprawa i konserwacja sprzętu przemysłowego

### Kompatybilność z narzędziami 1/2"

---

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi, przedłużkami oraz przegubami kardanowymi wyposażonymi w kwadratowe gniazdo napędowe 1/2". Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gniazda w posiadanym narzędziu – standard 1/2" to 12,7 mm.

### **Dobór rozmiaru nasadki**

Rozmiar 27 mm odpowiada wymiarowi "pod klucz" śruby lub nakrętki. Aby sprawdzić zgodność, należy zmierzyć odległość między przeciwległymi płaskimi ścianami łba śruby lub nakrętki. Nasadka powinna pasować bez luzu – zbyt luźne dopasowanie prowadzi do uszkodzenia zarówno elementu złącznego, jak i narzędzia.