

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katdluga-1-4-crv-9mm-geko-g13009-p-18988.html>

Nasadka 6-kąt.długa 1 4" CRV 9mm GEKO G13009

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 2,67 zł |
| Cena netto | 2,17 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | G13009 |
| Kod producenta | G13009 |
| Kod EAN | 5901477109614 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Nasadka 6-kątna długa 1/4" CRV 9mm GEKO G13009

Wydłużona nasadka sześciokątna 9mm z gniazdem 1/4" wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Konstrukcja pozwala na pracę z głęboko osadzonymi elementami złącznymi, gdzie standardowe nasadki nie mają dostępu.

Gniazdo 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar nasadki 9 mm

Profil 6-kątny

Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość korpusu nasadki umożliwia pracę z śrubami i nakrętkami osadzonymi głęboko w gniazdach montażowych, otworach lub zagłębieniach, gdzie standardowe nasadki nie docierają. Rozwiązanie często stosowane w montażu elementów hydraulicznych, elektrycznych czy mechanizmów precyzyjnych.

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na ścieranie przy zachowaniu elastyczności. Materiał wytrzymuje cykliczne obciążenia skrętne bez pęknięcia krawędzi roboczych. Obróbka cieplna zwiększa trwałość narzędzia w warunkach intensywnego użytkowania.

Profil 6-kątny

Sześciokątny kształt wnętrza nasadki zapewnia równomierny rozkład siły na płaskie powierzchnie nakrętki lub łba śruby. Minimalizuje ryzyko zaokrąglenia naroży elementu złącznego, co jest istotne przy pracy z elementami zużytymi lub wykonanymi z miękkiego metalu.

Gniazdo 1/4"

Czworokątny wpust o wymiarze 6,35 mm kompatybilny z grzechotkami, korbami i wkrętarkami udarowymi wyposażonymi w kwadratowy chwyt 1/4". Najmniejszy standard w nasadkach profesjonalnych, stosowany do prac precyzyjnych i montażu elektroniki.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Model | G13009 |
| Rozmiar nasadki | 9 mm |
| Typ gniazda | 1/4" (6,35 mm) |
| Profil gniazda | Czworokątny |
| Profil nasadki | 6-kątny (heksagonalny) |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa (CRV) |
| Wykończenie powierzchni | Chromowane, matowe |
| Typ konstrukcji | Wydłużona |
| Producent | GEKO |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w zagłębionych gniazdach montażowych
- Praca z śrubami w otworach przelotowych o dużej głębokości
- Serwis urządzeń elektronicznych i AGD z ograniczonym dostępem
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace przy silnikach i skrzyniach biegów (elementy głęboko osadzone)
- Montaż mebli z ukrytymi połączeniami śrubowymi
- Serwis sprzętu RTV i komputerowego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w czworokątny chwyt 1/4": grzechotki ręczne, korby, wkrętarki udarowe, adaptory nasadowe oraz klucze dynamometryczne w zakresie niskich momentów obrotowych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wymiar 9 mm odpowiada rozmiarowi elementu złącznego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie narzędzia – luz może prowadzić do wyskoczenia podczas pracy. Matowa powierzchnia chromowana nie wymaga specjalnej konserwacji, ale należy unikać kontaktu z substancjami żrącymi.

Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z płynami eksploatacyjnymi warto oczyścić nasadkę i osuszyć. Przechowywanie w organizer nasadkowym lub walizce narzędziowej chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia identyfikację rozmiaru.

W przypadku zauważalnego zużycia krawędzi roboczych (zaokrąglenia naroży wewnętrznych) nasadkę należy wymienić, aby uniknąć uszkodzenia elementów złącznych podczas pracy.