

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katna-34-22mm-53400-vorel-p-7874.html>

Nasadka 6-kątna 3/4" 22mm / 53400 / VOREL

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	53400
Kod producenta	53400
Kod EAN	5906083534003
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	45
Rodzaj nasadki	Sześciokątna
Rozmiar [mm]	22
Materiał	stal
Napęd	3/4"

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 3/4" 22mm VOREL 53400

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/4 cala przeznaczona do montażu i demontażu nakrętek oraz śrub o wymiarze klucza 22mm. Wykonana ze stali węglowej z chromowaną powierzchnią, zaprojektowana do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i przedłużkami.

Gniazdo nasadki 3/4" (19,05 mm)

Rozmiar klucza 22 mm

Materiał Stal węglowa

Wykończenie Chromowane

Charakterystyka nasadki 3/4 cala

Gniazdo 3/4 cala

Kwadratowe gniazdo o wymiarze 3/4" (19,05 mm) umożliwia współpracę z ciężkimi kluczami udarowymi, grzechotkami i przedłużkami. Standardowy rozmiar stosowany w warsztatach samochodowych i przemysłowych do prac wymagających większych momentów obrotowych.

Profil 6-kątny

Sześciokątna geometria wnętrza nasadki zapewnia rozkład nacisku na płaskie powierzchnie nakrętki, minimalizując ryzyko zaokrąglenia krawędzi. Profil 6-kątny sprawdza się przy elementach mocno dokręconych lub skorodowanych.

Stal węglowa chromowana

Materiał wykonania to stal węglowa pokryta warstwą chromu. Chromowanie zwiększa odporność na korozję i ścieranie, wydłużając żywotność narzędzia. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Wymiar klucza 22 mm

Nasadka dostosowana do nakrętek i śrub o wymiarze klucza 22 mm. Rozmiar często spotykany w instalacjach hydraulicznych, układach hamulcowych oraz w montażu elementów podwozia pojazdów osobowych i dostawczych.

Specyfikacja techniczna

Model	53400
Marka	VOREL
Typ nasadki	6-kątna (hexagon)
Rozmiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Wymiar klucza	22 mm
Materiał	Stal węglowa
Powłoka ochronna	Chrom

Zastosowanie nasadki 22 mm

- Montaż i demontaż kół pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych

-
- Prace serwisowe w układzie hamulcowym i zawieszenia
 - Obsługa połączeń gwintowanych w instalacjach hydraulicznych
 - Montaż elementów konstrukcyjnych w przemyśle
 - Naprawy sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych
 - Konserwacja urządzeń przemysłowych i linii produkcyjnych
 - Prace warsztatowe wymagające kontrolowanego momentu dokręcania

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop 3/4 cala: grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Przed użyciem należy upewnić się, że wymiar klucza nasadki odpowiada wymiarowi nakrętki lub śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na czopie narzędzia. Luzy mogą prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementu mocującego. Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z kurzu, oleju i zanieczyszczeń, a następnie zabezpieczyć przed wilgocią.

W przypadku stosowania z kluczami udarowymi pneumatycznymi lub elektrycznymi zaleca się okresową kontrolę stanu technicznego nasadki. Pęknięcia, deformacje lub ślady nadmiernego zużycia są wskazaniem do wymiany narzędzia. Podczas pracy z kluczami dynamometrycznymi nie należy przekraczać maksymalnego momentu obrotowego zalecanego przez producenta narzędzia.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania nasadek należy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Nie wolno używać nasadek jako przedłużeń dźwigni ani narażać ich na uderzenia młotkiem. Uszkodzone lub zdeformowane nasadki mogą prowadzić do urazów i powinny być natychmiast wycofane z eksploatacji.