

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katna-34-32mm-53440-vorel-p-3513.html>

Nasadka 6-kątna 3/4" 32mm 53440 VOREL

Cena brutto	8,88 zł
Cena netto	7,22 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	53440
Kod producenta	53440
Kod EAN	5906083534409
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	55
Rodzaj nasadki	Sześciokątna
Rozmiar [mm]	32
Materiał	stal
Napęd	3/4"

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 3/4" 32mm VOREL 53440

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/4 cala przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o wymiarze 32mm. Wykonana ze stali węglowej z chromowaną powierzchnią zabezpieczającą przed korozją.

Gniazdo napędowe 3/4" (19,05mm)

Rozmiar nasadki 32mm

Materiał **Stal węglowa**

Wykończenie **Chromowane**

Charakterystyka techniczna nasadki 3/4"

Gniazdo napędowe 3/4 cala

Wymiar 3/4" (19,05mm) oznacza średnicę wewnętrznego kwadratowego gniazda, w które wkłada się trzpień klucza dynamometrycznego lub grzechotki. Ten rozmiar stosowany jest przy większych momentach obrotowych w pracach warsztatowych i przemysłowych.

Profil sześciokątny 32mm

Nasadka współpracuje ze śrubami i nakrętkami o wymiarze klucza 32mm. Profil 6-kątny zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie elementu złącznego, minimalizując ryzyko uszkodzenia.

Stal węglowa chromowana

Materiał wykonania ze stali węglowej zapewnia wytrzymałość mechaniczną niezbędną przy dużych obciążeniach. Warstwa chromu zabezpiecza przed korozją i ułatwia konserwację narzędzia.

Konstrukcja przemysłowa

Nasadki z gniazdem 3/4" stosowane są w warunkach profesjonalnych, gdzie wymagane są większe momenty dokręcania. Odpowiednie dla zastosowań mechanicznych, motoryzacyjnych i budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model	53440
Producent	VOREL
Rozmiar gniazda napędowego	3/4" (19,05mm)
Rozmiar nasadki	32mm
Profil	6-kątny (sześciokątny)
Materiał	Stal węglowa
Wykończenie powierzchni	Chromowane

Zastosowanie nasadki 32mm

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach ciężarowych
- Prace przy układach hamulcowych i przekładniach
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów budowlanych
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego

-
- Prace przy instalacjach rurowych większych średnic
 - Konserwacja i naprawa pojazdów użytkowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami, wyciągami i przegubami uniwersalnymi z trzpieniem 3/4". Przed zakupem należy sprawdzić wymiar gniazda napędowego posiadanego narzędzia. Standard 3/4" stosowany jest przy momentach obrotowych od około 100 do 600 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z nasadkami stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym rękawice ochronne. Nasadkę należy zakładać na element złączny w całości, unikając pracy pod kątem, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia profilu śruby lub nasadki.

Po zakończeniu pracy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i osuszyć. Chromowana powierzchnia nie wymaga dodatkowego smarowania, ale przechowywanie w suchym miejscu wydłuży żywotność narzędzia. Regularnie sprawdzać stan profilu wewnętrznego i gniazda napędowego pod kątem zużycia.

Produkty powiązane

Do kompletu z nasadką 32mm zaleca się posiadanie klucza dynamometrycznego 3/4" z zakresem pomiarowym dostosowanym do wymaganych momentów dokręcania, grzechotki 3/4" z mechanizmem przełączającym oraz przedłużeń i przegubu uniwersalnego w tym samym standardzie dla trudno dostępnych miejsc.

...