

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katna-34-38mm-53460-vorel-p-3561.html>

Nasadka 6-kątna 3/4" 38mm 53460 VOREL

Cena brutto	11,26 zł
Cena netto	9,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	53460
Kod producenta	53460
Kod EAN	5906083534607
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	38
Materiał	stal
Napęd	3/4"
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	55
Rodzaj nasadki	Sześciokątna

Opis produktu

Nasadka 6-kątna 3/4" 38mm VOREL 53460

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/4 cala (19,05 mm) i rozmiarem klucza 38 mm, wykonana ze stali węglowej z chromowanym wykończeniem. Przeznaczona do pracy z kluczami udarowymi i nasadowymi w warsztacie mechanicznym, samochodowym oraz przy pracach montażowych.

Gniazdo napędowe 3/4" (19,05 mm)

Rozmiar klucza 38 mm

Materiał Stal węglowa

Wykończenie Chromowane

Charakterystyka techniczna nasadki 3/4"

Gniazdo napędowe 3/4 cala

Standardowy rozmiar kwadratowy 19,05 mm zapewnia kompatybilność z kluczami udarowymi, grzechotkami i przekładniami momentowymi z chwytem 3/4". Typowo stosowany w ciężkich pracach mechanicznych wymagających dużego momentu obrotowego.

Profil sześciokątny 38 mm

Rozmiar klucza 38 mm odpowiada śrubom i nakrętkom M24. Profil 6-kątny zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie, minimalizując ryzyko uszkodzenia elementów złącznych podczas pracy z wysokim momentem.

Stal węglowa chromowana

Konstrukcja ze stali węglowej łączy wytrzymałość mechaniczną z odpornością na odkształcenia. Chromowane wykończenie zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie po pracy w środowisku warsztatowym z obecnością olejów i smarów.

Zastosowanie w warsztacie

Nasadka dedykowana do pracy z kluczami pneumatycznymi, elektrycznymi oraz ręcznymi narzędziami z chwytem 3/4". Rozmiar 38 mm znajduje zastosowanie w serwisie pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i instalacji przemysłowych.

Specyfikacja techniczna

Model	53460
Producent	VOREL
Typ nasadki	6-kątna (sześciokątna)
Rozmiar gniazda napędowego	3/4" (19,05 mm)
Rozmiar klucza	38 mm
Materiał	Stal węglowa
Wykończenie powierzchni	Chromowane

Zastosowanie nasadki 38 mm

-
- Serwis pojazdów ciężarowych – odkręcanie kół, elementów zawieszenia i układu hamulcowego
 - Naprawa maszyn budowlanych – montaż i demontaż podzespołów wymagających dużego momentu
 - Instalacje przemysłowe – prace przy rurociągach, zbiornikach i konstrukcjach stalowych
 - Warsztat mechaniczny – serwisowanie przekładni, silników i układów napędowych
 - Montaż konstrukcji stalowych – łączenie elementów śrubami M24
 - Konserwacja urządzeń rolniczych – naprawa ciągników i maszyn rolniczych
 - Prace przy infrastrukturze – montaż barier, słupów i elementów drogowych

Kompatybilność z narzędziami

Przed użyciem należy sprawdzić, czy klucz udarowy lub grzechotka posiada chwyt 3/4 cala. Nie należy stosować przejściówek zwiększających rozmiar chwytu, ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub nasadki podczas pracy z wysokim momentem obrotowym.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z nasadką 3/4" należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej – rękawice robocze i okulary ochronne. Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią, aby utrzymać właściwości antykorozyjne chromowanej powierzchni.

Nasadki sześciokątne nie powinny być używane z młotkiem jako narzędzie udarowe – do takich zastosowań przeznaczone są specjalne nasadki udarowe o wzmocnionej konstrukcji. Regularne sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego pozwala uniknąć uszkodzenia elementów złącznych podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu z nasadką 38 mm warto rozważyć klucz udarowy 3/4", zestaw nasadek w tym samym rozmiarze chwytu oraz przekładnię momentową pozwalającą na precyzyjne dokręcanie śrub z określonym momentem obrotowym.

...