

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-dwunastokatna-12-13-mm-yt-1275-yato-p-5082.html>

Nasadka dwunastokątna 1/2" 13 mm YT-1275 YATO

Cena brutto	2,52 zł
Cena netto	2,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1275
Kod producenta	YT-1275
Kod EAN	5906083912757
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	CrV50BV30
Napęd	1/2"
Rodzaj nasadki	Dwunastokątna
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	38
DIN	3121

Opis produktu

Nasadka dwunastokątna 1/2" 13 mm YT-1275 YATO

Nasadka dwunastokątna z gniazdem 1/2 cala do pracy z nakrętkami i łbami śrub o wymiarze 13 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do zastosowań mechanicznych i warsztatowych z użyciem grzechotek, kluczy dynamometrycznych lub przedłużek.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)

Rozmiar klucza 13 mm

Typ profilu Dwunastokątny

Materiał CrV

Charakterystyka nasadki dwunastokątnej 1/2" 13 mm

Profil dwunastokątny

Profil z dwunastoma krawędziami roboczymi zapewnia większą powierzchnię styku z nakrętką niż profil sześciokątny. Umożliwia ustawienie nasadki co 30 stopni, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja rozkłada siły na większą powierzchnię, minimalizując ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementu złącznego.

Gniazdo napędowe 1/2 cala

Standardowy rozmiar gniazda 1/2" (12,7 mm) oznacza kompatybilność z większością grzechotek i kluczy dynamometrycznych warsztatowych. Ten rozmiar napędu stanowi kompromis między uniwersalnością a momentem obrotowym, sprawdzając się w pracach mechanicznych, motoryzacyjnych i montażowych o średnim zakresie momentów dokręcania.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali wzbogacony chromem i wanadem charakteryzuje się podwyższoną twardością powierzchni przy zachowaniu plastycznego rdzenia. Chrom zwiększa odporność na korozję i ścieranie, wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Materiał ten zapewnia długotrwałą eksploatację narzędzia przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Rozmiar 13 mm

Nasadka 13 mm należy do podstawowych rozmiarów stosowanych w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych oraz przy montażu elementów samochodowych. Często występuje w połączeniach rurowych, armaturze oraz śrubach mocujących podzespoły mechaniczne o średnich obciążeniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-1275
Typ nasadki	Dwunastokątna
Rozmiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	13 mm
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Liczba krawędzi roboczych	12

Zastosowanie nasadek 1/2" 13 mm

- Montaż i demontaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace serwisowe przy zawieszeniu i układzie hamulcowym pojazdów
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących
- Prace przy armaturze sanitarnej i instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Serwis sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych
- Naprawy i konserwacja narzędzi elektrycznych
- Montaż osprzętu rowerowego i motocyklowego

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Nasadka współpracuje z grzechotkami 1/2", kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami udarowymi, przedłużkami i przegubami kardana. Przed użyciem z kluczem dynamometrycznym należy upewnić się, że zakres momentu obrotowego narzędzia odpowiada wymaganiom połączenia śrubowego. Typowy zakres momentów dla nasadek 1/2" to 40-200 Nm.

Użytkowanie i konserwacja nasadek warsztatowych

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan gniazda napędowego i profilu roboczego nasadki. Uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia lub deformacje dyskwalifikują narzędzie z użytku. Nasadkę należy zakładać na element złączny w pełni, unikając pracy na skraju profilu.

Podczas dokręcania należy przykładać siłę wzdłuż osi narzędzia, unikając działania sił bocznych, które mogą prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementu złącznego. Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i pokryć cienką warstwą oleju ochronnego, szczególnie przy pracy w warunkach wilgotnych lub kontakcie z substancjami korozyjnymi.

Przechowywanie nasadek w organizacjach lub zestawach narzędziowych zapobiega mechanicznym uszkodzeniom i ułatwia szybki dostęp do odpowiedniego rozmiaru. Nie należy używać nasadek jako przedłużeń dźwigni ani narażać ich na uderzenia młotkiem, chyba że są to nasadki udarowe o odpowiedniej konstrukcji.