

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-dwunastokatna-12-27mm-yt-12947-yato-p-7487.html>

NASADKA DWUNASTOKĄTNA 1/2" 27MM YT-12947 YATO

Cena brutto	11,43 zł
Cena netto	9,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-12947
Kod producenta	YT-12947
Kod EAN	5906083009013
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	27
Materiał	CrV50BV30
Napęd	1/2"
Rodzaj nasadki	Dwunastokątna
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	77

Opis produktu

Nasadka dwunastokątna 1/2" 27mm YT-12947 YATO

Nasadka dwunastokątna z chwytem 1/2 cala i rozmiarem klucza 27mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3. Narzędzie przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w mechanice i montażu, wykończone metodą kucia matrycowego.

Chwytem 1/2" (12,7mm)

Rozmiar klucza 27mm

Materiał CrV 50BV30

Profil Dwunastokątny

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV 50BV30

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zapewnia długotrwałą eksploatację narzędzia przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Profil dwunastokątny

Dwunastokątny kształt gniazda umożliwia założenie nasadki co 30 stopni, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja ta równomiernie rozkłada siły na większej powierzchni nakrętki, redukując ryzyko zaokrąglenia krawędzi.

Kucie matrycowe

Technologia kucia matrycowego polega na kształtowaniu metalu pod wysokim ciśnieniem w specjalnych formach. Proces ten zagęszcza strukturę materiału i zwiększa wytrzymałość mechaniczną narzędzia w porównaniu z metodami odlewniczymi.

Precyzyjna kalibracja wymiarów

Nasadka jest kalibrowana przy użyciu kontrolowanych przyrządów pomiarowych, co gwarantuje zgodność wymiarów z tolerancjami normowymi. Precyzyjne wykonanie zapobiega luzom i zapewnia pewne przenoszenie momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-12947
Producent	YATO
Typ nasadki	Dwunastokątna
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7mm)
Rozmiar klucza	27mm
Materiał	Stal CrV 50BV30
Technologia wykonania	Kucie matrycowe
Kontrola jakości	Kalibracja precyzyjnymi przyrządami

Zastosowanie nasadki 1/2" 27mm

- Demontaż i montaż kół samochodowych w warsztatach mechanicznych
- Prace serwisowe przy układach zawieszenia pojazdów
- Montaż konstrukcji stalowych w budownictwie

-
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
 - Konserwacja sprzętu rolniczego i budowlanego
 - Prace montażowe przy instalacjach przemysłowych
 - Naprawy i konserwacja w warsztacie domowym

Kompatybilność z grzechotkami i kluczami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami z chwytem kwadratowym 1/2 cala (12,7mm), w tym grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami kardana. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar 27mm odpowiada wymiarom śruby lub nakrętki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem nasadki należy sprawdzić stan powierzchni roboczej - brak zarysowań i uszkodzeń zapewnia prawidłowe przyleganie do nakrętki. Podczas pracy narzędzie powinno być zakładane na całą głębokość gniazda, aby uniknąć odkształceń.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją poprzez lekkie natłuszczenie. Przechowywanie w suchym miejscu, najlepiej w organizerze narzędziowym, przedłuża żywotność narzędzia i ułatwia identyfikację rozmiaru.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani narażać jej na uderzenia młotkiem - może to spowodować pęknięcia materiału i utratę właściwości mechanicznych.