

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-magnetyczna-do-wkretarki-14-13x48-mm-yt-1508-yato-p-3445.html>

Nasadka magnetyczna do wkretarki 1/4" 13x48 mm YT-1508 YATO

Cena brutto	2,20 zł
Cena netto	1,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1508
Kod producenta	YT-1508
Kod EAN	5906083915086
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	48
Rodzaj nasadki	Sześciokątna
Rozmiar [mm]	48
Materiał	CrV6150
Napęd	Hex 1/4"

Opis produktu

Nasadka magnetyczna do wkretarki 1/4" 13x48 mm YT-1508 YATO

Magnetyczna nasadka przedłużająca z chwytem 1/4" hex, przeznaczona do montażu bitów wkrętakowych w elektronarzędziach. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV 6150 z piaskowanym wykończeniem powierzchni.

Chwyt narzędzia 1/4" hex

Długość całkowita 48 mm

Materiał CRV 6150

Mocowanie Magnetyczne

Charakterystyka techniczna nasadki magnetycznej

Magnetyczne mocowanie bitów

Wbudowany magnes neodymowy utrzymuje bity wkrętakowe w osi narzędzia, zapobiegając ich wypadaniu podczas pracy. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy montażu w trudno dostępnych miejscach oraz pracy nad głową, gdzie grawitacja utrudnia utrzymanie bitu w gnieździe.

Stal CRV 6150

Stop chromowo-wanadowy o podwyższonej twardości i odporności na skręcanie. Zawartość chromu zwiększa odporność na korozję, wanad poprawia wytrzymałość zmęczeniową. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Chwył 1/4" hex

Sześciokątne złącze o wymiarze 1/4 cala stanowi standard w elektronarzędziach i bitach wkrętakowych. Zapewnia kompatybilność z wkrętarkami akumulatorowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz uchwytami bitów wszystkich producentów stosujących normę ISO 1173.

Piaskowane wykończenie

Obróbka strumieniowo-ścierna powierzchni tworzy matową fakturę o zwiększonej przyczepności. Eliminuje poślizg dłoni przy chwytaniu nasadki, ułatwia montaż i demontaż. Warstwa piaskowania zabezpiecza dodatkowo przed korozją powierzchniową.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1508
Producent	YATO
Typ chwytu	1/4" hex (6,35 mm sześciokąt)
Szerokość nasadki	13 mm
Długość całkowita	48 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CRV 6150
Wykończenie powierzchni	Piaskowane
Typ mocowania	Magnetyczne

Zastosowanie nasadki magnetycznej

-
- Montaż i demontaż śrub w trudno dostępnych miejscach
 - Prace instalacyjne przy montażu mebli i elementów wyposażenia
 - Serwis mechaniczny pojazdów i maszyn
 - Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
 - Prace elektryczne przy instalacjach niskoprądowych
 - Montaż elementów elektronicznych w obudowach
 - Prace stolarskie przy łączeniu elementów drewnianych
 - Konserwacja i naprawa sprzętu AGD

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi wkrętarkami i wiertarko-wkrętarkami wyposażonymi w uchwyt szybkozaciskowy lub uchwyt wiertarski. Standard 1/4" hex zapewnia montaż w narzędziach marek: Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee, Metabo, Hitachi, Black+Decker oraz innych producentów stosujących normę ISO 1173.

Użytkowanie nasadki magnetycznej

Przed montażem bitu należy sprawdzić czystość gniazda magnetycznego. Zanieczyszczenia metalowe mogą osłabić siłę trzymania magnesu. Nasadkę montuje się bezpośrednio w uchwycie narzędzia, wciskając do oporu. Bit wkrętakowy umieszcza się w gnieździe magnetycznym – magnes przytrzyma go automatycznie. Po zakończeniu pracy warto oczyścić gniazdo z wiórów i pyłu metalowego.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy warto rozważyć zestaw bitów wkrętakowych 1/4" w popularnych typach: PH, PZ, TX oraz płaskich. Przydatne mogą być również przedłużki giętkie lub przegubowe dla pracy w nietypowych kątach.