

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-magnetyczna-do-wkretarki-14-7x48-mm-yt-1502-yato-p-3343.html>

Nasadka magnetyczna do wkrętarki 1/4" 7x48 mm YT-1502 YATO

Cena brutto	1,58 zł
Cena netto	1,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1502
Kod producenta	YT-1502
Kod EAN	5906083915024
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	48
Materiał	CrV6150
Napęd	Hex 1/4"
Jednostka	SZT
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	48
Rodzaj nasadki	Sześciokątna

Opis produktu

Nasadka magnetyczna do wkrętarki 1/4" 7x48 mm YT-1502 YATO

Magnetyczna nasadka przedłużająca z chwytem 1/4" wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV 6150. Umożliwia wkręcanie w trudno dostępnych miejscach, jednocześnie zapewniając stabilne utrzymanie końcówek wkrętakowych dzięki wbudowanemu magnesowi.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)

Długość 48 mm

Materiał CRV 6150

Funkcja Magnetyczna

Charakterystyka nasadki magnetycznej

Chwyt 1/4" szesnastkowy

Standard 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, uchwytów bitowych oraz nasadek z chwytym szesnastkowym. Uniwersalny rozmiar stosowany w profesjonalnych i amatorskich narzędziach ręcznych.

Stal chromowo-wanadowa CRV 6150

Materiał CRV 6150 charakteryzuje się podwyższoną odpornością na skręcanie i zużycie ściernie. Dodatek chromu i wanadu zwiększa twardość powierzchni, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

Wbudowany magnes neodymowy

Silny magnes utrzymuje końcówki wkrętakowe oraz wkręty podczas pracy, minimalizując ryzyko upadku elementów złącznych. Szczególnie przydatne przy pracy jedną ręką lub w pozycjach nad głową.

Długość robocza 48 mm

Wydłużenie o 48 mm umożliwia dostęp do zagłębionych punktów montażowych, np. w otworach montażowych mebli, zabudowach czy przy montażu elementów w głębokich gniazdach. Zwiększa zasięg standardowej wkrętarki bez utraty stabilności.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1502
Producent	YATO
Typ chwytu	1/4" szesnastkowy (6,35 mm)
Długość całkowita	48 mm
Średnica zewnętrzna	7 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CRV 6150
Funkcja magnetyczna	Tak
Zastosowanie	Nasadka przedłużająca do wkrętarek

Zastosowanie nasadki przedłużającej

- Montaż mebli – wkręcanie w głębokich otworach montażowych płyt meblowych

-
- Instalacje elektryczne – montaż puszek i osprzętu w zagłębieniach ściennych
 - Prace samochodowe – dostęp do śrub w trudno dostępnych miejscach silnika i podwozia
 - Montaż konstrukcji stalowych – łączenie elementów w miejscach o ograniczonej przestrzeni
 - Instalacje sanitarne – montaż armatury w zabudowach i niszach
 - Prace stolarskie – precyzyjne wkręcanie w drewnie przy głębokich połączeniach
 - Renowacje i remonty – praca w starych konstrukcjach z nietypowymi punktami montażowymi
 - Montaż AGD – instalacja sprzętu w zabudowach kuchennych i szafach

Kompatybilność i użytkowanie

Sprawdzanie kompatybilności

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt 1/4" szesnastkowy: wkrętarki akumulatorowe, wiertarko-wkrętarki, wkrętarki udarowe, uchwyty bitowe, klucze dynamometryczne z adapterem. Przed zakupem należy upewnić się, że narzędzie posiada standardowy chwyt 1/4", a nie chwyt SDS czy trzpieniowy.

Konserwacja nasadki magnetycznej

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z wiórów metalowych i kurzu, które mogą osadzać się na magnesie. Okresowe nasmarowanie chwytu zapobiega korozji i ułatwia wymianę końcówek. Unikać uderzeń, które mogą osłabić właściwości magnetyczne lub uszkodzić chwyt szesnastkowy.

Nasadka magnetyczna YATO YT-1502 stanowi praktyczne rozwiązanie dla osób wykonujących prace montażowe w miejscach wymagających większego zasięgu narzędzia. Połączenie odpowiedniej długości, trwałego materiału i funkcji magnetycznej czyni ją uniwersalnym akcesoriem do wkrętarek elektrycznych i akumulatorowych.