

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-magnetyczna-do-wkretow-10mmx48mm-1-4-typ-farmer-geko-g15002-p-19062.html>



Nasadka magnetyczna do wkretów 10mmx48mm 1 4" typ Farmer GEKO G15002

Cena brutto	3,08 zł
Cena netto	2,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G15002
Kod producenta	G15002
Kod EAN	5901477116704
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka magnetyczna do wkretów 10mm×48mm 1/4" GEKO G15002

Magnetyczna nasadka przedłużająca typu Farmer umożliwia pracę z bitami i wkretami w trudno dostępnych miejscach. Połączenie chwytu 1/4" z gniazdem 10mm pozwala na elastyczne łączenie narzędzi w systemie modułowym.

Chwyt 1/4" (6,35mm)

Gniazdo 10mm szcześciokątne

Długość 48mm

Materiał CrV stal stopowa

Charakterystyka techniczna

Magnetyczna końcówka

Namagnesowanie gniazda utrzymuje wkrety i bity podczas pracy, zapobiegając ich wypadaniu. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy montażu w pozycji pionowej lub nad głową, gdzie grawitacja utrudnia pracę.

Chwył 1/4" (6,35mm)

Sześciokątny trzonek kompatybilny ze standardowymi uchwytami wkrętarek, wiertarek oraz nasadek bitowych. Najpopularniejszy rozmiar w elektronarzędziach i narzędziach ręcznych.

Gniazdo 10mm

Sześciokątne gniazdo przyjmuje bity i nakrętki o kluczu 10mm. Rozmiar często stosowany w instalacjach elektrycznych, motoryzacji oraz montażu mebli.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu podnosi wytrzymałość na skręcanie, co wydłuża żywotność nasadki przy intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G15002
Typ	Nasadka magnetyczna Farmer
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35mm) sześciokątny
Rozmiar gniazda	10mm sześciokątny
Długość całkowita	48mm
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CrV)
Namagnesowanie	Tak, końcówka gniazda

Zastosowanie

- Przedłużanie bitów 1/4" o dodatkowe 48mm zasięgu
- Montaż śrub i wkrętów w głębokich otworach
- Praca z nakrętkami 10mm przy użyciu wkrętarki
- Instalacje elektryczne (puszki, rozdzielnie)
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace motoryzacyjne przy elementach karoserii
- Montaż paneli, osłon i pokryw

Jak sprawdzić kompatybilność?

Chwył 1/4" to standard w większości wkrętarek akumulatorowych i uchwytów bitowych. Gniazdo 10mm przyjmie bity z chwytem 1/4" oraz nakrętki o kluczu 10mm. Przed zakupem sprawdź wymiary elementów, które planujesz montować – magnes utrzymuje elementy o masie do około 50-80g w zależności od pozycji pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadka nie wymaga specjalnej konserwacji. Wystarczy okresowe usuwanie zanieczyszczeń i wiórów metalowych, które mogą gromadzić się na namagnesowanej końcówce. Po pracy w warunkach wilgotnych warto przetrzeć nasadkę suchą szmatką, aby zapobiec korozji.

Unikaj uderzeń młotkiem w nasadkę - może to osłabić namagnesowanie i uszkodzić strukturę stali. Przy zużyciu chwytu (luzy, zaokrąglone krawędzie) wymień nasadkę, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia napędzającego.

Produkty powiązane

Do pracy z nasadką przyda się zestaw bitów 1/4" w różnych rozmiarach oraz adapter do nasadek 1/2" w przypadku pracy z większymi elementami. Rozważ także przedłużkę elastyczną, jeśli często pracujesz pod kątem.