

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-osi-przedniego-kola-17mm19mm22mm24mm-geko-g02685-p-18532.html>

Nasadka osi przedniego koła 17mm*19mm*22mm*24mm GEKO G02685

Cena brutto	19,03 zł
Cena netto	15,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02685
Kod producenta	G02685
Kod EAN	5901477119286
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka osi przedniego koła 17mm*19mm*22mm*24mm GEKO G02685

Wielorozmiarowa nasadka specjalistyczna do demontażu i montażu osi przednich kół motocykli. Narzędzie zaprojektowane do pracy z czterema najpopularniejszymi średnicami osi stosowanymi w motocyklach japońskich i europejskich.

Rozmiary nasadki 17/19/22/24 mm

Model G02685

Producent GEKO

Zastosowanie Oś przednia motocykla

Charakterystyka techniczna

Cztery rozmiary w jednym narzędziu

Nasadka wyposażona w cztery gniazda robocze: 17, 19, 22 i 24 mm. Eliminuje konieczność posiadania oddzielnych nasadek dla różnych modeli motocykli. Każdy rozmiar odpowiada średnicy nakrętki osi przedniego koła stosowanej przez producentów motocykli.

Kompatybilność z popularnymi markami

Narzędzie przystosowane do pracy z motocyklami marek Yamaha, Kawasaki, BMW, Suzuki i Honda. Rozmiary nasadek odpowiadają standardom stosowanym w modelach tych producentów, co czyni narzędzie uniwersalnym rozwiązaniem w warsztacie motocyklowym.

Specjalizacja w układzie kierowniczym

Konstrukcja nasadki uwzględnia specyfikę pracy przy osi przedniej. Odpowiednia głębokość gniazd i geometria pozwalają na dostęp do nakrętek w ograniczonej przestrzeni między widłami a kołem, gdzie standardowe nasadki mogą nie mieć zastosowania.

Profesjonalne wykonanie GEKO

Produkt marki GEKO oznaczonej symbolem G02685. Konstrukcja zapewnia stabilny chwyt i równomierne rozłożenie momentu obrotowego na nakrętkę, minimalizując ryzyko uszkodzenia gwintów podczas demontażu i montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	G02685
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Nasadka specjalistyczna do osi motocykla
Rozmiary nasadki	17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
Liczba rozmiarów	4
Przeznaczenie	Oś przednia motocykla
Kompatybilność	Yamaha, Kawasaki, BMW, Suzuki, Honda

Zastosowanie

- Demontaż przedniej osi koła przy wymianie opon motocyklowych
- Serwis układu hamulcowego przedniego koła
- Wymiana łożysk koła przedniego
- Konserwacja i smarowanie osi przedniej
- Montaż i regulacja przedniego zawieszenia
- Wymiana uszczelniaczy widełek przedniej zawieszenia wymagająca demontażu koła
- Prace serwisowe przy przednim układzie kierowniczym

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę nakrętki osi przedniej w dokumentacji technicznej motocykla lub bezpośrednim pomiarem. Rozmiary 17-24 mm obejmują większość modeli motocykli japońskich i europejskich produkowanych od lat 90. Niektóre modele mogą wymagać innych rozmiarów nasadek.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dopasowanie nasadki do nakrętki osi. Nasadka powinna przylegać równomiernie na całej powierzchni styku z nakrętką. Podczas pracy zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego w celu dokręcenia nakrętki z momentem określonym przez producenta motocykla.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i pozostałości smaru. Narzędzie powinno być przechowywane w suchym miejscu. Okresowo warto sprawdzać stan wewnętrznych krawędzi nasadek – zużyte lub uszkodzone gniazda mogą prowadzić do zaokrąglenia krawędzi nakrętek.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi motocykla przydatne mogą być: klucz dynamometryczny z zakresem 40-200 Nm, zestaw nasadek standardowych 1/2", podnośnik motocyklowy oraz smar do łożysk i osi kół.