

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-osi-przedniego-kola-17mm19mm22mm24mm-geko-g02685-p-18532.html>

Nasadka osi przedniego koła 17mm*19mm*22mm*24mm GEKO G02685

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 17,33 zł |
| Cena netto | 14,09 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G02685 |
| Kod producenta | G02685 |
| Kod EAN | 5901477119286 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Nasadka osi przedniego koła 17mm*19mm*22mm*24mm GEKO G02685

Wielorozmiarowa nasadka specjalistyczna do demontażu i montażu osi przednich kół motocykli. Narzędzie zaprojektowane do pracy z czterema najpopularniejszymi średnicami osi stosowanymi w motocyklach japońskich i europejskich.

Rozmiary nasadki 17/19/22/24 mm

Model G02685

Producent GEKO

Zastosowanie Oś przednia motocykla

Charakterystyka techniczna

Cztery rozmiary w jednym narzędziu

Nasadka wyposażona w cztery gniazda robocze: 17, 19, 22 i 24 mm. Eliminuje konieczność posiadania oddzielnych nasadek dla różnych modeli motocykli. Każdy rozmiar odpowiada średnicy nakrętki osi przedniego koła stosowanej przez producentów motocykli.

Kompatybilność z popularnymi markami

Narzędzie przystosowane do pracy z motocyklami marek Yamaha, Kawasaki, BMW, Suzuki i Honda. Rozmiary nasadek odpowiadają standardom stosowanym w modelach tych producentów, co czyni narzędzie uniwersalnym rozwiązaniem w warsztacie motocyklowym.

Specjalizacja w układzie kierowniczym

Konstrukcja nasadki uwzględnia specyfikę pracy przy osi przedniej. Odpowiednia głębokość gniazd i geometria pozwalają na dostęp do nakrętek w ograniczonej przestrzeni między widłami a kołem, gdzie standardowe nasadki mogą nie mieć zastosowania.

Profesjonalne wykonanie GEKO

Produkt marki GEKO oznaczonej symbolem G02685. Konstrukcja zapewnia stabilny chwyt i równomierne rozłożenie momentu obrotowego na nakrętkę, minimalizując ryzyko uszkodzenia gwintów podczas demontażu i montażu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|--|
| Model | G02685 |
| Producent | GEKO |
| Typ narzędzia | Nasadka specjalistyczna do osi motocykla |
| Rozmiary nasadki | 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm |
| Liczba rozmiarów | 4 |
| Przeznaczenie | Oś przednia motocykla |
| Kompatybilność | Yamaha, Kawasaki, BMW, Suzuki, Honda |

Zastosowanie

- Demontaż przedniej osi koła przy wymianie opon motocyklowych
- Serwis układu hamulcowego przedniego koła
- Wymiana łożysk koła przedniego
- Konserwacja i smarowanie osi przedniej
- Montaż i regulacja przedniego zawieszenia
- Wymiana uszczelniaczy widełek przedniej zawieszenia wymagająca demontażu koła
- Prace serwisowe przy przednim układzie kierowniczym

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę nakrętki osi przedniej w dokumentacji technicznej motocykla lub bezpośrednim pomiarem. Rozmiary 17-24 mm obejmują większość modeli motocykli japońskich i europejskich produkowanych od lat 90. Niektóre modele mogą wymagać innych rozmiarów nasadek.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dopasowanie nasadki do nakrętki osi. Nasadka powinna przylegać równomiernie na całej powierzchni styku z nakrętką. Podczas pracy zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego w celu dokręcenia nakrętki z momentem określonym przez producenta motocykla.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i pozostałości smaru. Narzędzie powinno być przechowywane w suchym miejscu. Okresowo warto sprawdzać stan wewnętrznych krawędzi nasadek – zużyte lub uszkodzone gniazda mogą prowadzić do zaokrąglenia krawędzi nakrętek.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi motocykla przydatne mogą być: klucz dynamometryczny z zakresem 40-200 Nm, zestaw nasadek standardowych 1/2", podnośnik motocyklowy oraz smar do łożysk i osi kół.