

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-1-2-24-mm-tvardy-t00142-24-p-21466.html>



# Nasadka sześciokątna 1 2" 24 mm TVARDY T00142-24

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 7,62 zł          |
| Cena netto       | 6,20 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | T00142-24        |
| Kod producenta   | T00142-24        |
| Kod EAN          | 5901477149627    |
| Producent        | Tvardy           |

## Opis produktu

### Nasadka sześciokątna 1/2" 24 mm TVARDY T00142-24

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2 cala i rozmiarem klucza 24 mm, przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i korbami nasadowymi. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, zapewnia kompatybilność z nakrętkami i śrubami M16.

|                                 |
|---------------------------------|
| Rozmiar nasadki 24 mm           |
| Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm) |
| Profil Sześciokątny             |
| Model T00142-24                 |

## Charakterystyka

### Gniazdo napędowe 1/2"

Standardowy rozmiar gniazda 12,7 mm zapewnia kompatybilność z większością profesjonalnych narzędzi nasadowych. Pasuje do grzechotek, kluczy dynamometrycznych, korb i przedłużeń z tym samym rozmiarem kwadratowego wypustu.

Rozmiar 24 mm

Nasadka dopasowana do śrub i nakrętek M16, często spotykanych w układach hamulcowych, zawieszeniach oraz konstrukcjach stalowych. Sprawdza się w pracach mechanicznych, montażowych i serwisowych.

Profil sześciokątny

Sześciokątne wnętrze nasadki rozkłada siły na większą powierzchnię elementu złącznego, minimalizując ryzyko zerwania krawędzi nakrętek i śrub podczas dokręcania lub odkręcania pod dużym momentem obrotowym.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał charakteryzujący się podwyższoną odpornością na ścieranie i odkształcenia. Dodatek wanadu zwiększa twardość powierzchni, co przedłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Rozmiar nasadki            | 24 mm                  |
| Rozmiar gniazda napędowego | 1/2" (12,7 mm)         |
| Profil wewnętrzny          | Sześciokątny           |
| Materiał                   | Stal chromowo-wanadowa |
| Producent                  | TVARDY                 |
| Model                      | T00142-24              |

Zastosowanie

- Serwis samochodowy — demontaż i montaż kół, prace przy układzie hamulcowym
- Mechanika pojazdów — obsługa elementów zawieszenia i układu wydechowego
- Montaż konstrukcji stalowych — łączenie profili i elementów nośnych
- Prace instalacyjne — montaż urządzeń przemysłowych i maszyn
- Serwis AGD i sprzętu przemysłowego — dostęp do śrub mocujących obudowy
- Remonty budowlane — demontaż i montaż elementów metalowych
- Warsztat domowy — uniwersalne zastosowanie przy naprawach i montażu

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że posiadane narzędzia mają kwadratowy wypust 1/2". Rozmiar 24 mm odpowiada nakrętkom i śrubom M16 — można to zweryfikować mierząc średnicę klucza płaskiego lub sprawdzając dokumentację techniczną elementów złącznych.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Nasadki sześciokątne wymagają minimalnej konserwacji, jednak kilka dobrych praktyk wydłuża ich żywotność. Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z kurzu, oleju i zanieczyszczeń za pomocą szmatki lub sprężonego powietrza. Okresowe smarowanie gniazda napędowego cienką warstwą oleju zapobiega korozji i ułatwia zakładanie na grzechotkę.

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na nakrętce — niepełne założenie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego. W przypadku zardzewiałych lub mocno dokręconych śrub zaleca się użycie środków penetrujących i stopniowe zwiększanie momentu obrotowego.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym dla pracy w ograniczonej przestrzeni, zestaw przedłużek 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" umożliwiający pracę pod kątem oraz klucz dynamometryczny 1/2" do precyzyjnego dokręcania śrub z określonym momentem.