

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-1-4-9-mm-t00140-09-twardy-p-21434.html>

Nasadka sześciokątna 1 4" 9 mm T00140-09 Twardy

Cena brutto	3,72 zł
Cena netto	3,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00140-09
Kod producenta	T00140-09
Kod EAN	5901477149313
Producent	Twardy

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/4" 9 mm TVARDY T00140-09

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4 cala przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o wymiarze klucza 9 mm. Element wyposażenia zestawów nasadek, kompatybilny z kluczami ręcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi.

Chwył 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar sześciokąta 9 mm

Producent TVARDY

Model T00140-09

Charakterystyka techniczna

Chwył 1/4 cala

Standard oznaczający średnicę gniazda kwadratowego 6,35 mm. Oznacza to, że nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i wkrętarkami udarowymi wyposażonymi w trzpień tego rozmiaru. Chwył 1/4" to najmniejszy rozmiar w profesjonalnych zestawach, stosowany przy pracach wymagających dostępu do ciasnych przestrzeni.

Rozmiar klucza 9 mm

Wymiar wewnętrznego sześciokąta nasadki, określający z jakimi śrubami i nakrętkami można pracować. Rozmiar 9 mm występuje w wielu zastosowaniach mechanicznych, elektronicznych i montażowych. Profil sześciokątny zapewnia lepszy rozkład sił niż profil dwunastokątny, minimalizując ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych.

Materiał wykonania

Nasadki TVARDY produkowane są ze stali narzędziowej poddawanej obróbce cieplnej. Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni, co przekłada się na odporność na ścieranie i odkształcenia podczas pracy z dużymi momentami obrotowymi. Stal narzędziowa zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Kompaktowa konstrukcja

Nasadki 1/4" charakteryzują się niewielkimi wymiarami zewnętrznymi i małą masą, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni oraz zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania. Kompaktowa budowa pozwala na dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach, np. w obudowach elektronicznych czy zespołach silnikowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	TVARDY
Model	T00140-09
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar sześciokąta	9 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Typ nasadki	Standardowa

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach mechanicznych
- Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i AGD
- Naprawa i konserwacja rowerów
- Montaż mebli i konstrukcji wymagających połączeń śrubowych 9 mm
- Prace instalacyjne w branży elektrycznej i sanitarnej
- Serwisowanie urządzeń przemysłowych
- Zastosowania hobbystyczne i domowe wymagające precyzyjnego narzędzia

Kompatybilność narzędzi

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/4 cala: grzechotki ręczne, klucze

dynamometryczne, wkrętarki udarowe akumulatorowe i elektryczne, klucze pneumatyczne oraz uchwyty z końcówką kwadratową. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane narzędzie posiada odpowiedni rozmiar trzpienia.

Użytkowanie

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na trzpieniu narzędzia oraz w pełni zakłada element złączny. Stosowanie niewłaściwego rozmiaru nasadki prowadzi do uszkodzenia krawędzi śruby lub nakrętki. Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią, co wydłuży jej żywotność.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4", zestaw nasadek TVARDY w tym samym rozmiarze chwytu, przedłużki 1/4" w różnych długościach, adapter 1/4" na 3/8" oraz organizer lub kasetę do przechowywania nasadek.