

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-14mm-schmith-sch01n50014-p-59188.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 14mm Schmith SCH01N50014

Cena brutto	10,17 zł
Cena netto	8,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50014
Kod producenta	SCH01N50014
Kod EAN	5902004756134
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 14mm Schmith SCH01N50014

Długa nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z gniazdem 1/2" i rozmiarem klucza 14mm. Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do elementów złącznych w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 14 mm
Materiał CRV (Cr-V)
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na zużycie. Materiał charakteryzuje się odpornością na odkształcenia pod obciążeniem i długą żywotnością przy intensywnym użytkowaniu.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja nasadki pozwala na pracę z elementami montowanymi w zagłębieniach, otworach technologicznych i miejscach, gdzie standardowa nasadka nie zapewnia wystarczającego zasięgu.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko uszkodzenia naroży. Konstrukcja umożliwia pracę także z lekko zaokrąglonymi łbami.

Dwutonowe wykończenie

Kontrastowe wykończenie powierzchni ułatwia identyfikację rozmiaru nasadki w zestawie narzędzi. Powłoka zabezpiecza przed korozją i zapewnia estetyczny wygląd.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50014
Producent	Schmith
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	14 mm
Profil wewnętrzny	Sześciokątny (6-punktowy)
Materiał	CRV (stal chromowo-wanadowa)
Typ nasadki	Długa
Technologia	AS-Drive
Wykończenie	Dwutonowe

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M14 w zagłębieniach
- Prace serwisowe w branży motoryzacyjnej przy elementach podwozia
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne wymagające dostępu w głąb konstrukcji
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych z elementami osadzonymi głęboko
- Prace warsztatowe z użyciem grzechotek i kluczy dynamometrycznych 1/2"
- Serwis sprzętu rolniczego i budowlanego

Kompatybilność z napędem

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami z gniazdem 1/2": grzechotkami, przedłużkami, przegubami kardana, kluczami dynamometrycznymi oraz rękojeściami. Przed użyciem należy sprawdzić, czy długość nasadki nie ogranicza dostępu w konkretnym

zastosowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi śruby lub nakrętki. Nasadka powinna być w pełni osadzona na elemencie złącznym przed wywieraniem momentu obrotowego. Przy pracy z kluczem dynamometrycznym należy stosować wartości momentu zgodne z dokumentacją techniczną łączonych elementów.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i oleju. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, choć dwutonowe wykończenie zapewnia podstawową ochronę. Okresowa kontrola stanu profilu wewnętrznego pozwala wykryć ewentualne ślady zużycia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" dla pracy pod kątem oraz klucz dynamometryczny 1/2" do precyzyjnego dokręcania połączeń gwintowych.

...