

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-15mm-schmith-sch01n50015-p-59189.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 15mm Schmith SCH01N50015

Cena brutto	10,17 zł
Cena netto	8,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50015
Kod producenta	SCH01N50015
Kod EAN	5902004756141
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 15mm Schmith SCH01N50015

Wydłużona nasadka sześciokątna z chwytem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami o rozmiarze 15 mm w miejscach o ograniczonym dostępie.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 15 mm
Materiał CRV (Cr-V)
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/2 cala (12,7 mm)

Kwadratowy chwyt o wymiarze 12,7 mm stanowi standard w profesjonalnych zestawach nasadek. Kompatybilny z grzechotkami, korbami przegubowymi oraz przedłużkami posiadającymi złącze 1/2". Zapewnia wystarczający moment obrotowy do większości zastosowań warsztatowych i montażowych.

Wydłużona konstrukcja

Przedłużona długość korpusu umożliwia dostęp do elementów złącznych umieszczonych głęboko w gniazdach montażowych, wnękach silnika czy trudno dostępnych częściach podwozia. Szczególnie przydatna przy pracach z kołami, zawieszeniem oraz elementami mocowanymi w zagłębieniach.

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość na skręcanie, co zmniejsza ryzyko odkształceń przy wysokich obciążeniach. Chrom zwiększa odporność na korozję.

Profil AS-Drive

System AS-Drive przenosi siłę na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na krawędzie, co redukuje ryzyko uszkodzenia narożników elementu złącznego. Szczególnie istotne przy pracy ze zużytymi lub skorodowanymi śrubami oraz przy materiałach miękkich.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50015
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	15 mm (sześciokąt)
Wielkość chwytu	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV / Cr-V)
System przenoszenia momentu	AS-Drive (profil antypoślizgowy)
Wykończenie	Dwutonowe (satynowe/chromowane)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby M10 z łbem 15 mm)
- Prace przy zawieszeniu i układzie kierowniczym
- Serwis silników – dostęp do śrub w zagłębionych gniazdach
- Montaż elementów podwozia i osłon
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Konserwacja sprzętu rolniczego i budowlanego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowe złącze 1/2": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, korby przegubowe, przedłużki, przeguby kardana oraz klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne. Przed zastosowaniem z kluczami udarowymi należy sprawdzić, czy nasadka posiada odpowiednią konstrukcję wzmocnioną (standardowe nasadki mogą ulec uszkodzeniu przy pracy udarowej).

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan profilu wewnętrznego nasadki oraz chwytu kwadratowego. Uszkodzenia w postaci pęknięć, wykruszeń krawędzi lub deformacji dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytku ze względów bezpieczeństwa.

Nasadkę należy nakładać na element złączny w sposób prostopadły, unikając pracy pod kątem, co może prowadzić do uszkodzenia profilu. Przy mocno przykręconych lub skorodowanych śrubach zaleca się użycie środka penetrującego przed rozpoczęciem pracy.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń, osuszyć i zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego. Przechowywanie w wilgotnym środowisku może prowadzić do korozji powierzchniowej mimo chromowania.

Produkty powiązane

Grzechotka 1/2", przedłużki 1/2" (75 mm, 125 mm, 250 mm), przegub kardana 1/2", adapter 1/2" na 3/8", klucz dynamometryczny 1/2" (zakres 40-200 Nm), zestaw nasadek 1/2" 10-32 mm.

...