

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-18mm-schmith-sch01n50018-p-59191.html>



# Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 18mm Schmith SCH01N50018

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 12,36 zł          |
| Cena netto       | 10,05 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SCH01N50018       |
| Kod producenta   | SCH01N50018       |
| Kod EAN          | 5902004756172     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 18mm Schmith SCH01N50018

Nasadka sześciokątna wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CRV) z gniazdem 1/2 cala i rozmiarem klucza 18mm. Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub i nakrętek w głębokich gniazdach montażowych.

|                                 |
|---------------------------------|
| Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm) |
| Rozmiar klucza 18 mm            |
| Materiał CRV                    |
| Typ Długa                       |

## Charakterystyka techniczna

### Profil AS-Drive

System przekazywania momentu obrotowego przez ścianki boczne zamiast naroży sześciokąta. Zmniejsza ryzyko zniszczenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach. Umożliwia pracę z większym momentem dokręcania.

### Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop stali o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu poprawia twardość powierzchniową, a chrom zwiększa odporność na korozję. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu.

### Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość korpusu nasadki pozwala na pracę z elementami mocującymi znajdującymi się głęboko w otworach, wnękach lub zagłębieniach. Niezbędna przy montażu i demontażu podzespołów wymagających większego zasięgu narzędzia.

### Wykończenie dwutonowe

Kontrastowe wykończenie powierzchni ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie i poprawia czytelność oznaczeń. Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie nasadki z zanieczyszczeń.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Model                      | SCH01N50018                  |
| Producent                  | Schmith                      |
| Typ nasadki                | Sześciokątna długa           |
| Rozmiar gniazda napędowego | 1/2" (12,7 mm)               |
| Rozmiar klucza             | 18 mm                        |
| Materiał                   | Stal chromowo-wanadowa (CRV) |
| Profil wewnętrzny          | AS-Drive                     |
| Wykończenie                | Dwutonowe chromowane         |

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia pojazdów
- Prace przy układzie hamulcowym wymagające dostępu do głębokich otworów
- Serwis układu kierowniczego i drążków kierowniczych
- Montaż elementów mocujących w konstrukcjach stalowych
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych
- Obsługa połączeń śrubowych w trudnodostępnych miejscach
- Zastosowania warsztatowe wymagające narzędzi 1/2"

### Kompatybilność z grzechotkami i kluczami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w czop 1/2". Standard ten jest powszechnie stosowany w profesjonalnych zestawach narzędziowych do zastosowań motoryzacyjnych i

---

przemysłowych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy generowany przez narzędzie napędowe mieści się w zakresie wytrzymałościowym nasadki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy nasadka prawidłowo osadza się na czopie gniazda napędowego i czy mechanizm blokujący grzechotki prawidłowo ją zatrzymuje. Nasadka powinna być stosowana wyłącznie do dokręcania i odkręcania elementów złącznych zgodnych z jej rozmiarem klucza.

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na śrubie lub nakrętce. Niepełne osadzenie może prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementu złącznego. Przy zużytych lub skorodowanych śrubach profil AS-Drive zapewnia lepszy chwyt niż standardowe nasadki sześciokątne.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń, oleju i wody. Można używać szczotek lub sprężonego powietrza. Nasadki powinny być przechowywane w suchym miejscu, najlepiej w zestawie narzędziowym lub na organizerze. Regularne sprawdzanie stanu technicznego pozwala wykryć ewentualne pęknięcia lub odkształcenia przed ich wpływem na bezpieczeństwo pracy.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotka 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" do pracy pod kątem, klucz dynamometryczny 1/2" do precyzyjnego dokręcania, pozostałe nasadki długie Schmith w rozmiarach od 10 mm do 32 mm.

...