

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-dluga-crv-21mm-schmith-sch01n50021-p-59193.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 21mm Schmith SCH01N50021

Cena brutto	13,68 zł
Cena netto	11,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50021
Kod producenta	SCH01N50021
Kod EAN	5902004756202
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 21mm Schmith SCH01N50021

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z gniazdem 1/2 cala, przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami o rozmiarze 21mm w miejscach o ograniczonym dostępie.

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 21 mm
Materiał CRV (Cr-V)
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na zużycie przy zachowaniu elastyczności. Materiał charakteryzuje się odpornością na pękanie pod obciążeniem i długą żywotnością narzędzia.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja nasadki umożliwia pracę w głębokich gniazdach i w miejscach, gdzie standardowa nasadka nie zapewnia wystarczającego zasięgu. Szczególnie przydatna przy pracy z nakrętkami na długich sworzniah.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny zaprojektowany w technologii AS-Drive przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na narożniki. Zmniejsza to ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych.

Wykończenie dwutonowe

Powłoka chromowana zapewnia ochronę przed korozją i ułatwia czyszczenie. Dwukolorowe wykończenie zwiększa widoczność nasadki w zestawie narzędzi i ułatwia identyfikację rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50021
Rozmiar klucza	21 mm
Wymiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV / Cr-V)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-Drive
Wykończenie	Chromowane dwutonowe
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Praca z nakrętkami i śrubami M14 (rozstaw kluczowy 21 mm)
- Montaż i demontaż elementów w głębokich gniazdach
- Obsługa połączeń śrubowych w trudno dostępnych miejscach
- Prace warsztatowe w motoryzacji i mechanice
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia
- Montaż konstrukcji stalowych i maszynowych
- Konserwacja sprzętu przemysłowego

Kompatybilność z napędem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop napędowy 1/2 cala (12,7 mm): grzechotkami, korbami, przedłużkami, kardanami i kluczami dynamometrycznymi. Standard 1/2" jest najpopularniejszym rozmiarem w zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi nakrętki lub śruby. Nasadka powinna być osadzona na czopie napędowym do oporu i zabezpieczona kulką zatraskową. Moment obrotowy należy przyłożyć równomiernie, unikając szarpnięć.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji i wydłuża żywotność narzędzia. Regularnie sprawdzać stan profilu wewnętrznego — zużyte nasadki mogą uszkadzać elementy złączne.

Weryfikacja rozmiaru

Rozmiar 21 mm stosowany jest standardowo przy śrubach M14. W przypadku wątpliwości można sprawdzić wymiar nakrętki za pomocą suwmiarki lub poprzez próbne założenie nasadki — prawidłowo dopasowana nasadka wchodzi na nakrętkę bez luzu i wymaga lekkiego nacisku.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 1/2", przedłużkę 1/2" oraz zestaw nasadek w zakresie 10-32 mm. Dla pracy wymagającej kontroli momentu dokręcania warto rozważyć klucz dynamometryczny 1/2" o zakresie 40-200 Nm.

...