

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-dluga-crv-22mm-schmith-sch01n50022-p-59194.html>



# Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 22mm Schmith SCH01N50022

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 15,15 zł          |
| Cena netto       | 12,32 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SCH01N50022       |
| Kod producenta   | SCH01N50022       |
| Kod EAN          | 5902004756219     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 22mm Schmith SCH01N50022

Długa nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CRV) z profilem AS-Drive. Przeznaczona do pracy z nakrętkami i łbami śrub o wymiarze 22mm w miejscach o ograniczonym dostępie.

|                                 |
|---------------------------------|
| Gniazdo nasadowe 1/2" (12,7 mm) |
| Rozmiar klucza 22 mm            |
| Materiał CRV                    |
| Profil AS-Drive                 |

## Charakterystyka techniczna

### Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Zawartość chromu i wanadu zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastyczności rdzenia, co zapobiega pękaniu pod obciążeniem.

### Profil AS-Drive

System sześciokątny z zaokrąglonymi narożnikami, który przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia elementów złącznych, szczególnie przy intensywnej pracy.

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość korpusu pozwala na pracę w zagłębionych gniazdach montażowych oraz w miejscach, gdzie standardowa nasadka nie sięga elementu złącznego z powodu przeszkód konstrukcyjnych.

Dwutonowe wykończenie

Kombinacja chromowanej powierzchni i ciemnego wykończenia ułatwia wizualne rozróżnianie nasadek w zestawie oraz wskazuje na zastosowaną obróbkę powierzchniową zwiększającą odporność korozyjną.

Specyfikacja techniczna

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Model                     | SCH01N50022                       |
| Producent                 | Schmith                           |
| Typ nasadki               | Sześciokątna długa                |
| Wymiar gniazda nasadowego | 1/2" (12,7 mm)                    |
| Rozmiar klucza            | 22 mm                             |
| Materiał                  | Stal chromowo-wanadowa (CRV)      |
| Profil wewnętrzny         | AS-Drive (sześciokąt zaokrąglony) |
| Wykończenie powierzchni   | Dwutonowe (chromowane/ciemne)     |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia samochodowego
- Prace przy kołach i układzie hamulcowym pojazdów
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w systemach hydraulicznych
- Konserwacja sprzętu rolniczego i budowlanego
- Naprawy w warsztacie mechanicznym

Kompatybilność z narzędziami

Gniazdo 1/2" współpracuje z grzechotkami, korbami teleskopowymi, przegubami kardanowymi oraz przedłużkami o tym samym wymiarze kwadratowym. Należy upewnić się, że klucz dynamometryczny lub grzechotka są przeznaczone do pracy z nasadkami 1/2" przed rozpoczęciem montażu.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi nakrętki lub śruby. Nasadka powinna być osadzona na całej głębokości elementu złącznego. Podczas pracy należy przykładać siłę wzdłuż osi narzędzia, unikając skręcania pod kątem.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i oleju. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni. Regularne sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego pozwala wykryć zużycie przed utratą przyczepności do elementu złącznego.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach oraz przegub kardanowy, które zwiększają funkcjonalność nasadki w trudno dostępnych miejscach. Zestaw nasadek w zakresie 10-32 mm zapewnia gotowość do większości prac serwisowych.

...