

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-24mm-schmith-sch01n50024-p-59195.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 24mm Schmith SCH01N50024

Cena brutto	16,18 zł
Cena netto	13,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50024
Kod producenta	SCH01N50024
Kod EAN	5902004756226
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 24mm Schmith SCH01N50024

Wydłużona nasadka sześciokątna o gnieździe 1/2 cala i rozwarciu 24mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do pracy z grzechotkami i korbami w systemie AS-Drive.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozwarcie 24 mm
Materiał CRV (Cr-V)
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Gniazdo napędowe 1/2"

Oznaczenie 1/2" (12,7 mm) określa wymiar czworokąta napędowego. To najpopularniejszy standard w narzędziach warsztatowych, kompatybilny z większością grzechotek, korb i kluczy dynamometrycznych w tym rozmiarze. Zapewnia możliwość przenoszenia momentów obrotowych do około 200-250 Nm w zależności od długości dźwigni.

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchniową oraz odpornością na ścieranie. Chrom podnosi odporność na korozję, podczas gdy wanad zwiększa wytrzymałość na zmęczenie materiału. Dzięki temu nasadka zachowuje kształt profilu wewnętrznego nawet po wielokrotnym użyciu.

Wydłużona konstrukcja

Nasadki długie mają zwiększoną długość korpusu w porównaniu do standardowych. Umożliwia to dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach, przewodach montażowych lub elementach zawieszenia. Szczególnie przydatne przy pracach z kołami, układami hamulcowymi czy elementami podwozia.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny zaprojektowany tak, aby siła przenoszona była na płaskie powierzchnie elementu łącznego, a nie na jego krawędzie. Minimalizuje to ryzyko zaokrąglenia narożników śruby lub nakrętki, szczególnie przy pracy z elementami skorodowanymi lub wykonanymi z miękkiej stali.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50024
Producent	Schmith
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Rozwarcie	24 mm
Typ nasadki	Długa (wydłużona)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV / Cr-V)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-Drive
Wykończenie	Dwu-tonowe (satynowane + chromowane)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych z nakrętkami 24 mm
- Prace przy układach hamulcowych (zaciski, wsporniki)
- Serwis elementów zawieszenia osadzonych w głębokich gniazdach
- Wymiana amortyzatorów i elementów układu kierowniczego
- Prace przy układach wydechowych (złączki, obejmy)
- Serwis przekładni i mostów napędowych
- Montaż konstrukcji stalowych z śrubami M16
- Prace konserwacyjne w maszynach i urządzeniach przemysłowych

Kompatybilność z elementami złącznymi

Nasadka 24 mm współpracuje ze śrubami i nakrętkami o kluczu 24 mm, co odpowiada typowo śrubom metrycznym M16. Przed zastosowaniem należy sprawdzić rzeczywisty wymiar klucza za pomocą suwmiarki lub szablonu, ponieważ elementy złączne o tym samym gwincie mogą mieć różne wymiary łba w zależności od normy (DIN, ISO) i klasy wytrzymałości.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na czworokącie napędowym grzechotki lub korby. Luz lub niepełne osadzenie może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu złącznego. Podczas pracy należy stosować odpowiedni moment obrotowy – nadmierne przeciążenie może spowodować pęknięcie nasadki lub uszkodzenie napędu.

Po zakończeniu pracy, szczególnie w warunkach wilgotnych lub przy kontakcie z substancjami korozyjnymi, nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Dwutonowe wykończenie zapewnia podstawową ochronę przed korozją, jednak długotrwałe przechowywanie w wilgotnym środowisku może prowadzić do powstania rdzy. Zaleca się okresowe smarowanie cienkiej warstwy oleju ochronnego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym dla precyzyjnej pracy w ograniczonej przestrzeni, przedłużkę 1/2" do zwiększenia zasięgu, przegub kardana 1/2" umożliwiający pracę pod kątem oraz komplet nasadek 1/2" w rozmiarach od 10 do 32 mm dla pełnej uniwersalności zastosowań.

...