

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-9mm-schmith-sch01n50009-p-59184.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 9mm Schmith SCH01N50009

Cena brutto	10,17 zł
Cena netto	8,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50009
Kod producenta	SCH01N50009
Kod EAN	5902004756080
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 9mm Schmith SCH01N50009

Profesjonalna nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" w wydłużonej wersji, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami M9 w miejscach o ograniczonym dostępie.

Rozmiar klucza 9 mm
Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Materiał CRV (Cr-V)
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Materiał CRV (Chromium-Vanadium Steel) charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu oraz minimalizuje ryzyko deformacji pod obciążeniem.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja nasadki umożliwia pracę z elementami złącznymi umieszczonymi głęboko w gniazdach lub osłonach. Szczególnie przydatna przy montażu kół, pracy z śrubami amortyzatorów czy w ograniczonej przestrzeni pod maską.

System AS-Drive

Profil AS-Drive (Anti-Slip Drive) przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na naroża. Rozwiązanie to chroni krawędzie elementów złącznych przed zaokrągleniem i umożliwia откручивание uszkodzonych śrub.

Dwutonowe wykończenie

Powłoka dwukolorowa ułatwia identyfikację rozmiaru w zestawie narzędzi oraz zapewnia ochronę antykorozyjną. Chromowane wykończenie zwiększa odporność na działanie olejów i rozpuszczalników stosowanych w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50009
Rozmiar klucza	9 mm
Wymiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-Drive
Wykończenie	Dwutonowe chromowane
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace serwisowe przy układzie hamulcowym i zawieszeniu
- Obsługa śrub mocujących elementy podwozia w trudnodostępnych miejscach
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace przy konstrukcjach stalowych wymagających dokręcania głębokich połączeń
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Zastosowania warsztatowe wymagające użycia klucza dynamometrycznego

Kompatybilność z napędem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/2": klucze dynamometryczne, grzechotki, przedłużki, przeguby kardana oraz klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne. Przed użyciem z kluczem udarowym sprawdź maksymalny moment obrotowy dopuszczalny dla danego rozmiaru nasadki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy profil wewnętrzny nasadki odpowiada wymiarom nakrętki lub śruby. Rozmiar 9 mm jest przeznaczony dla elementów łącznych M9. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na nakrętce — minimalna głębokość nasadzenia to około 80% wysokości nakrętki.

Po zakończeniu pracy, szczególnie w kontakcie z substancjami korozyjnymi, nasadkę należy oczyścić i osuszyć. Przechowywanie w organizernach lub na szynach magnetycznych zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i ułatwia szybki dostęp do narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się rozważenie nasadek sześciokątnych Schmith w innych rozmiarach z serii 1/2", przedłużek w długościach 125 mm i 250 mm oraz grzechotki z mechanizmem 72-zębowym zapewniającym precyzyjną pracę w ograniczonej przestrzeni.

...