

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-10mm-schmith-sch01n40010-p-59168.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 10mm Schmith SCH01N40010

Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40010
Kod producenta	SCH01N40010
Kod EAN	5902004755892
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 10mm Schmith

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i przedłużkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV, zaprojektowana do obsługi śrub i nakrętek M10.

Rozmiar nasadki 10 mm
Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Materiał CRV
Typ Krótka

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa CRV

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość na obciążenia uderzeniowe, co ma znaczenie przy intensywnej pracy z kluczami uderowymi.

Profil AS-Drive

System przenoszenia momentu obrotowego, w którym siła przenoszona jest na płaskie powierzchnie śruby, a nie na krawędzie. Redukuje to ryzyko uszkodzenia narożników elementów łącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Krótką konstrukcja

Długość nasadki zoptymalizowana pod kątem pracy w ograniczonej przestrzeni. Krótsza budowa zapewnia lepszą kontrolę i stabilność podczas dokręcania, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do typowych punktów montażowych.

Dwutonowe wykończenie

Powierzchnia obrobiona w dwóch kontrastowych kolorach ułatwia identyfikację rozmiaru nasadki w zestawie narzędzi. Chromowane wykończenie dodatkowo zabezpiecza przed korozją w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40010
Rozmiar nasadki	10 mm
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Krótką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	AS-Drive (sześciokątny)
Wykończenie	Dwutonowe, chromowane
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Obsługa śrub i nakrętek M10 w pojazdach osobowych i dostawczych
- Montaż i demontaż elementów zawieszenia, układu hamulcowego
- Prace serwisowe przy układzie wydechowym
- Konserwacja i naprawa maszyn przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mechanicznych
- Praca z kluczami dynamometrycznymi przy kontrolowanym dokręcaniu
- Zastosowania warsztatowe wymagające dostępu w ograniczonej przestrzeni

Kompatybilność z napędem 1/2"

Gniazdo 1/2" to standard stosowany w narzędziach średniego i ciężkiego zastosowania. Przed zakupem należy upewnić się, że grzechotka lub klucz posiada kwadrat napędowy o wymiarze 12,7 mm. Nasadka współpracuje z kluczami dynamometrycznymi o zakresie dostosowanym do pracy z napędem 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy nasadka prawidłowo osadza się na kwadracie napędowym grzechotki. Luz połączenia może prowadzić do utraty momentu obrotowego lub uszkodzenia narzędzia. Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i oleju, co zapobiega korozji i ułatwia identyfikację rozmiaru.

W przypadku pracy z kluczami udarowymi zaleca się okresową kontrolę stanu powierzchni roboczych nasadki. Widoczne ślady zużycia profilu AS-Drive mogą wskazywać na konieczność wymiany, aby uniknąć uszkodzenia elementów złącznych. Nasadki CRV zachowują parametry użytkowe nawet przy intensywnym obciążeniu, pod warunkiem stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w różnych długościach oraz przegub kardana umożliwiające pracę pod kątem. Pełny zestaw nasadek 1/2" w zakresie 10-32 mm zapewnia uniwersalność w zastosowaniach warsztatowych.

...