

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-13mm-schmith-sch01n40013-p-59171.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 13mm Schmith SCH01N40013

Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH01N40013
Kod producenta	SCH01N40013
Kod EAN	5902004755922
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 13mm Schmith SCH01N40013

Nasadka sześciokątna do grzechotki z chwytem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV. Wersja krótka przeznaczona do pracy w ograniczonej przestrzeni z nakrętkami i śrubami o kluczu 13 mm.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar 13 mm
Typ Krótka
Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/2 cala

Kwadratowy czop o wymiarze 12,7 mm współpracuje z grzechotkami, korbami i przedłużkami w standardzie 1/2". To najpopularniejszy rozmiar w profesjonalnych warsztatach mechanicznych, zapewniający równowagę między momentem obrotowym a wszechstronnością zastosowań.

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej.

Profil AS-Drive

System AS-Drive przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na naroża, co zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne przy pracy z skorodowanymi lub nadmiernie dokręconymi śrubami.

Wersja krótka

Skrócona konstrukcja umożliwia dostęp do elementów złącznych w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej, gdzie standardowe nasadki długie nie mogą być zastosowane. Długość wpływa również na precyzję kontroli momentu obrotowego przy ręcznym dokręcaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40013
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	13 mm
Chwyt	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Krótka
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-Drive
Wykończenie	Dwuotonowe

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych
- Prace przy układzie wydechowym (obejmy, wsporniki)
- Serwis układów hamulcowych (zaciski, prowadnice)
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace montażowe w przemyśle maszynowym
- Konserwacja sprzętu rolniczego i budowlanego
- Naprawy rowerów (śruby mocujące koła, korby)

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, korby przegubowe, przedłużki, klucze udarowe pneumatyczne oraz elektryczne klucze akumulatorowe. Przed użyciem z kluczem udarowym należy sprawdzić, czy nasadka posiada odpowiednią wytrzymałość udarową (informacja w dokumentacji producenta).

Użytkowanie

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan profilu wewnętrznego nasadki oraz chwytu kwadratowego. Uszkodzenia w postaci pęknięć, zużycia krawędzi lub deformacji dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytku. Nasadkę należy zakładać prostopadle na nakrętkę, unikając pracy pod kątem. Po zakończeniu pracy warto oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju konserwacyjnego.

Produkty powiązane

Do kompletu z nasadką warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem, zestaw przedłużeń w różnych długościach, adapter redukcyjny 1/2" na 3/8" oraz organizer do przechowywania nasadek. W przypadku pracy z elementami o różnych rozmiarach przydatny będzie kompletny zestaw nasadek 1/2" w zakresie 10-32 mm.

...