

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-14mm-schmith-sch01n40014-p-59172.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 14mm Schmith SCH01N40014

Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40014
Kod producenta	SCH01N40014
Kod EAN	5902004755939
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 14mm Schmith SCH01N40014

Nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej do gniazda 1/2 cala, przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami o wymiarze klucza 14mm. Wersja krótka zapewnia dostęp w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Wymiar gniazda 1/2" (12,7 mm)
Wymiar klucza 14 mm
Materiał CRV (Cr-V)
Wersja Krótka

Charakterystyka techniczna

Profil AS-Drive

System antypoślizgowy przenoszący moment obrotowy na płaskie powierzchnie łba, a nie na krawędzie. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia nakrętki i zwiększa bezpieczeństwo pracy przy zużytych elementach złącznych.

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop o zwiększonej wytrzymałości na skręcanie i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu poprawia twardość powierzchni, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Konstrukcja krótka

Skrócona długość korpusu umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowa nasadka nie zmieści się między przeszkodami. Typowa długość krótkiej nasadki 1/2" to około 38-42 mm.

Wykończenie dwutonowe

Powłoka ochronna łącząca dwa rodzaje wykończenia powierzchni – satynowane i chromowane. Zabezpiecza przed korozją i ułatwia identyfikację rozmiaru w zestawie narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40014
Wymiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Wymiar klucza (pod klucz)	14 mm
Typ profilu wewnętrznego	Sześciokąt AS-Drive
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV / Cr-V)
Wersja długości	Krótka
Wykończenie powierzchni	Dwutonowe (satyna + chrom)
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów podwozia samochodowego
- Prace serwisowe przy układzie hamulcowym
- Obsługa śrub i nakrętek w mechanice samochodowej
- Montaż konstrukcji stalowych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace warsztatowe wymagające narzędzi 1/2"
- Aplikacje wymagające dostępu w ograniczonej przestrzeni

Kompatybilność z osprzętem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo napędowe 1/2 cala: grzechotki, klucze dynamometryczne, uchwyty przegubowe, przedłużki oraz klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne. Przed użyciem z kluczem udarowym należy sprawdzić, czy nasadka jest oznaczona jako przeznaczona do pracy udarowej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi elementów złącznych warto rozważyć kompletny zestaw nasadek 1/2" w zakresie 10-32 mm, grzechotkę z mechanizmem 72-zębowym oraz przedłużki w długościach 125, 250 i 500 mm. W przypadku pracy z momentem dokręcania należy stosować klucz dynamometryczny skalibrowany w zakresie odpowiednim dla danego zastosowania.

...