

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-16mm-schmith-sch01n40016-p-59174.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 16mm Schmith SCH01N40016

Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40016
Kod producenta	SCH01N40016
Kod EAN	5902004755953
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 16mm Schmith SCH01N40016

Nasadka sześciokątna z chwytem 1/2" do nakrętek i śrub M10, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Krótka konstrukcja zapewnia dostęp w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Klucz 16 mm
Materiał CRV
Profil AS-Drive

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przy intensywnym użytkowaniu i zapewnia długą żywotność narzędzia.

Profil AS-Drive

System chwytania nakrętki po bokach zamiast na krawędziach. Redukuje ryzyko zaokrąglenia narożników śruby, szczególnie przy elementach złącznych o obniżonej wytrzymałości lub skorodowanych.

Krótką konstrukcją

Zmniejszona długość całkowita ułatwia pracę w miejscach z ograniczonym dostępem, np. przy podzespołach silnika czy w głębokich gniazdach montażowych. Kompromis między zasięgiem a dostępnością.

Dwutonowe wykończenie

Chromowana powierzchnia robocza zapewnia odporność korozyjną i zmniejsza tarcie. Matowa część chwytowa ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega odbiciu światła podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40016
Rozmiar nasadki	16 mm
Chwyt kwadratowy	1/2" (12,7 mm)
Typ konstrukcji	Krótką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	AS-Drive (sześciokątny)
Wykończenie powierzchni	Dwutonowe (chromowane + matowe)
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M10 w mechanice samochodowej
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis sprzętu budowlanego i maszyn przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów łączonych śrubami 16 mm
- Naprawy w warsztacie mechanicznym przy ograniczonym dostępie
- Prace z grzechotką 1/2" przy średnich momentach dokręcania

Kompatybilność z nakrętkami

Nasadka 16 mm jest przeznaczona do śrub i nakrętek M10 zgodnie z normą ISO 272. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada elementowi złącznemu – stosowanie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do uszkodzenia krawędzi.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadkę należy osadzać na chwycie grzechotki lub przedłużki do momentu zaskoczenia kulki blokującej. Podczas pracy unikać uderzeń młotkiem – nasadki sześciokątne nie są przeznaczone do pracy udarowej. Po zakończeniu pracy oczyścić z zabrudzeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju, szczególnie przy kontakcie z wilgocią lub substancjami korozyjnymi.

Profil AS-Drive wymaga pełnego osadzenia na nakrętce przed przyłożeniem momentu obrotowego. Nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do poślizgu i uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementu łącznego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w różnych długościach oraz pozostałe nasadki z serii Schmith do kompletowania zestawu narzędzi. Nasadki krótkie dobrze komponują się z nasadkami długimi tego samego rozmiaru przy różnorodnych zastosowaniach.

...