

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-18mm-schmith-sch01n40018-p-59175.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 18mm Schmith SCH01N40018

Cena brutto	6,63 zł
Cena netto	5,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40018
Kod producenta	SCH01N40018
Kod EAN	5902004755977
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 18mm Schmith SCH01N40018

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 18mm z chwytem 1/2", wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV. Krótka konstrukcja zapewnia dostęp do elementów złącznych w ograniczonych przestrzeniach, gdzie standardowe nasadki są zbyt długie.

Rozmiar nasadki	18 mm
Chwyt	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal CRV
Typ	Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Materiał CRV (Chrome Vanadium) charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad zwiększa wytrzymałość mechaniczną, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnej pracy.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)

Standardowy chwyt czterokątny o wymiarze 1/2 cala to najpopularniejszy rozmiar w profesjonalnych zestawach nasadek. Kompatybilny z grzechotkami, korbami i przedłużkami 1/2", zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy z nakrętkami i śrubami średnich i dużych rozmiarów.

Krótką konstrukcja

Krótką wersja nasadki ma mniejszą długość całkowitą niż standardowa, co umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie – przy głębokich felgach, w zagłębieniach konstrukcyjnych czy przy montażu elementów w ciasnych przestrzeniach pod maską pojazdu.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny AS-Drive (Anti-Slip) przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na krawędzie. Zmniejsza to ryzyko obtarcia narożników elementów złącznych, szczególnie przy pracy z zużytymi lub skorodowanymi śrubami.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40018
Rozmiar nasadki	18 mm
Typ chwytu	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Długość	Krótką
Profil wewnętrzny	AS-Drive (sześciokątny)
Wykończenie	Dwu-tonowe (chromowane/satynowe)
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby i nakrętki kół)
- Prace przy zawieszeniu pojazdu – elementy złączne w ograniczonej przestrzeni
- Serwis układu hamulcowego – zaciski i wsporniki
- Montaż elementów pod maską pojazdu w miejscach trudnodostępnych
- Prace konstrukcyjne przy profilach stalowych i elementach metalowych
- Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych
- Serwis motocykli i quadów – dostęp do śrub w ciasnych przestrzeniach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar śruby lub nakrętki za pomocą suwmiarki lub klucza płaskiego. Rozmiar 18mm odpowiada średnicy opisanej sześciokąta (między przeciwległymi płaskimi ścianami). Chwyt 1/2" wymaga grzechotki, korby lub przedłużki o tym samym rozmiarze chwytu.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki ze stali CRV zachowują trwałość przy regularnym czyszczeniu z zabrudzeń i olejów. Po pracy w warunkach wilgotnych lub kontakcie z chemikaliami należy oczyścić narzędzie i zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego. Unikać przeciążania nasadki momentem obrotowym przekraczającym jej parametry – może to prowadzić do deformacji profilu wewnętrznego lub pęknięcia ścianki.

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na nakrętce lub śrubie. Niepełne założenie zwiększa ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia elementu złączonego. W przypadku zablokowanych lub skorodowanych połączeń warto zastosować preparat penetrujący przed próbą odkręcenia.

Produkty powiązane

Do kompletu z nasadką warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym dla pracy w ograniczonej przestrzeni, przedłużki 1/2" o różnych długościach (75mm, 125mm, 250mm), przegub kardana 1/2" do pracy pod kątem oraz kompletny zestaw nasadek 1/2" w rozmiarach od 10mm do 32mm.

...