

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-krotka-crv-21mm-schmith-sch01n40021-p-59177.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 21mm Schmith SCH01N40021

Cena brutto	7,30 zł
Cena netto	5,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40021
Kod producenta	SCH01N40021
Kod EAN	5902004756004
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 21mm Schmith SCH01N40021

Profesjonalna nasadka sześciokątna o rozmiarze 21 mm z chwytem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Wersja krótka z systemem AS-Drive, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi.

Rozmiar nasadki 21 mm
Chwył kwadratowy 1/2" (12,7 mm)
Materiał CRV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do standardowej stali narzędziowej. Zawartość chromu i wanadu zapewnia odporność na korozję oraz utrzymanie właściwości mechanicznych podczas intensywnej pracy.

System AS-Drive

Konstrukcja wewnętrzna nasadki, w której moment obrotowy przenoszony jest na płaskie powierzchnie śruby lub nakrętki, a nie na ich krawędzie. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia łba elementu złącznego i umożliwia pracę z częściowo zużytymi śrubami.

Wersja krótka

Długość konstrukcyjna zoptymalizowana pod kątem pracy w ograniczonej przestrzeni. Krótkie nasadki zapewniają lepszą kontrolę momentu dokręcania i są preferowane przy montażu elementów w trudno dostępnych miejscach.

Dwutonowe wykończenie

Powierzchnia nasadki pokryta powłoką ochronną w dwóch kolorach, co ułatwia identyfikację rozmiaru w zestawie narzędzi. Warstwa zewnętrzna chroni przed korozją i zwiększa trwałość w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40021
Rozmiar nasadki	21 mm
Chwyt kwadratowy	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Długość	Krótka
System przenoszenia momentu	AS-Drive
Wykończenie powierzchni	Dwutonowe
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych z śrubami M14 (typowe w pojazdach osobowych)
- Prace serwisowe przy elementach podwozia i układu hamulcowego
- Obsługa złączy w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych z połączeniami śrubowymi M14
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu

Kompatybilność

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadrat 1/2": grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardana oraz uchwytami nasadowymi. Przed zastosowaniem należy upewnić się, że zakres momentu obrotowego narzędzia jest zgodny z wymaganiami dokręcania dla danego połączenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie kwadratowym narzędzia. System AS-Drive wymaga pełnego nasunięcia nasadki na łeb śruby lub nakrętki, aby moment obrotowy był przenoszony na płaskie powierzchnie.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub skrzynce narzędziowej, zapobiega korozji i ułatwia utrzymanie porządku w warsztacie. Nasadki nie należy używać jako przedłużeń do młotków ani narażać na uderzenia, które mogą spowodować pęknięcia materiału.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym dla precyzyjnego pozycjonowania, przedłużki 1/2" w różnych długościach do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz klucz dynamometryczny 1/2" z zakresem 40-200 Nm do kontrolowanego dokręcania połączeń odpowiedzialnych.

...