

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-23mm-schmith-sch01n40023-p-59178.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 23mm Schmith SCH01N40023

Cena brutto	9,34 zł
Cena netto	7,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40023
Kod producenta	SCH01N40023
Kod EAN	5902004756028
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 23mm Schmith SCH01N40023

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CRV) z profilem AS-Drive. Wersja krótka zapewnia dostęp do śrub w ograniczonych przestrzeniach.

Rozmiar nasadki 23 mm
Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Materiał CRV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Zawartość chromu zapewnia ochronę przed korozją, a wanad zwiększa wytrzymałość mechaniczną. Materiał ten pozwala na wielokrotne użytkowanie przy dużych obciążeniach skrętnych bez deformacji.

Profil AS-Drive

System chwytania łba śruby, który przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie, a nie na narożniki. Redukuje to ryzyko zerwania krawędzi śruby nawet przy dużych obciążeniach i pozwala na pracę z elementami częściowo uszkodzonymi.

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)

Standardowy rozmiar napędu stosowany w profesjonalnych kluczykach dynamometrycznych i grzechotkach. Zapewnia kompatybilność z szeroką gamą narzędzi warsztatowych i pozwala na przenoszenie momentów obrotowych do około 200 Nm.

Wersja krótka

Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie nasadki standardowej długości nie mieszczą się. Przydatna przy śrubach osadzonych głęboko w gniazdach lub przy pracy w ciasnych przestrzeniach montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40023
Rozmiar nasadki	23 mm
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	AS-Drive (sześciokąt)
Typ nasadki	Krótka
Wykończenie	Dwutonowe
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia samochodowego
- Prace przy kołach i układzie hamulcowym
- Serwis mechaniki pojazdowej w miejscach trudnodostępnych
- Montaż konstrukcji stalowych i maszyn przemysłowych
- Obsługa śrub M14 w instalacjach technicznych
- Prace warsztatowe wymagające klucza dynamometrycznego
- Serwis sprzętu budowlanego i rolniczego

Kompatybilność z łbami śrub

Nasadka 23 mm współpracuje ze śrubami sześciokątnymi M14 oraz nakrętkami o rozstawie kluczy 23 mm. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność rozmiaru z dokumentacją techniczną lub poprzez bezpośrednie przyłożenie nasadki do elementu złącznego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan nasadki – brak pęknięć, wykruszeń i śladów nadmiernego zużycia. Nasadkę należy zakładać na grzechotkę lub klucz do momentu usłyszenia kliknięcia blokady kulkowej. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na łbie śruby, co zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu elementu.

Po użyciu nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i ewentualnych pozostałości smaru. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. Regularna kontrola stanu technicznego pozwala na wczesne wykrycie oznak zużycia i zapobiega awariom podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w różnych długościach oraz pozostałe nasadki z serii Schmith w rozmiarach od 10 mm do 32 mm. Zestaw nasadek krótkich umożliwia obsługę większości standardowych połączeń śrubowych w warsztacie.

...