

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-24mm-schmith-sch01n40024-p-59179.html>



# Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 24mm Schmith SCH01N40024

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 9,34 zł           |
| Cena netto       | 7,59 zł           |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SCH01N40024       |
| Kod producenta   | SCH01N40024       |
| Kod EAN          | 5902004756035     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 24mm Schmith SCH01N40024

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2 cala wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV. Profil AS-Drive zapewnia rozkład sił na płaskie powierzchnie nakrętki, minimalizując ryzyko uszkodzenia krawędzi.

|                        |
|------------------------|
| Rozmiar nasadki 24 mm  |
| Gniazdo 1/2" (12,7 mm) |
| Długość Krótka         |
| Materiał CRV           |

## Charakterystyka techniczna

### Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Dodatek wanadu poprawia strukturę stali, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

### Profil AS-Drive

System chwytania nakrętek, w którym moment obrotowy przenoszony jest na płaskie powierzchnie zamiast na narożniki. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy dużych obciążeniach.

Wersja krótka

Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej. Mniejsza długość zapewnia lepszą kontrolę momentu dokręcania i ułatwia dostęp do śrub w zagłębieniach.

Wykończenie dwu-tonowe

Połączenie matowego i polerowanego wykończenia ułatwia identyfikację rozmiaru nasadki w zestawie. Warstwa chromowa zabezpiecza powierzchnię przed korozją i ułatwia czyszczenie po pracy w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Model             | SCH01N40024                  |
| Rozmiar nasadki   | 24 mm                        |
| Rozmiar gniazda   | 1/2" (12,7 mm)               |
| Typ               | Krótka                       |
| Materiał          | Stal chromowo-wanadowa (CRV) |
| Profil wewnętrzny | AS-Drive (sześciokątny)      |
| Wykończenie       | Dwu-tonowe chromowane        |
| Producent         | Schmith                      |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów podwozia w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace przy układach hamulcowych – odkręcanie zacisków i łączników
- Serwis układów zawieszenia – śruby amortyzatorów i wahaczy
- Montaż konstrukcji stalowych w przemyśle budowlanym
- Obsługa maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Prace warsztatowe wymagające momentu dokręcania z użyciem klucza dynamometrycznego
- Konserwacja urządzeń przemysłowych z elementami złącznymi 24 mm

Kompatybilność z gniazdem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop 1/2 cala: grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przegubami, przedłużkami i rękojeściami przegubowymi. Standard 1/2" stosowany jest w profesjonalnych zestawach narzędzi do prac wymagających momentów obrotowych od 40 do 200 Nm.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi nakrętki lub łba śruby. Niedopasowanie może prowadzić do uszkodzenia zarówno elementu złącznego, jak i narzędzia.

Podczas dokręcania zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego, aby zachować parametry momentu zalecane przez producenta urządzenia. Przekroczenie dopuszczalnego momentu może spowodować uszkodzenie gwintu lub pęknięcie elementu.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i oleju. W przypadku pracy w środowisku wilgotnym lub narażonym na działanie substancji chemicznych, zaleca się osuszenie i zabezpieczenie narzędzia środkiem antykorozyjnym.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami 1/2" warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w długościach 125 mm i 250 mm, przegub kardana 1/2" oraz klucz dynamometryczny z zakresem 40-200 Nm.

...