

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-27mm-schmith-sch01n40027-p-59180.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 27mm Schmith SCH01N40027

Cena brutto	12,83 zł
Cena netto	10,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40027
Kod producenta	SCH01N40027
Kod EAN	5902004756042
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 27mm Schmith

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 27mm z gniazdem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Wersja krótka przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi w standardowych warunkach montażowych.

Rozmiar klucza 27 mm
Gniazdo 1/2"
Długość Krótka
Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Materiał charakteryzujący się zwiększoną wytrzymałością na skręcanie i zginanie w porównaniu do standardowej stali narzędziowej. Dodatek wanadu poprawia odporność na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Profil AS-Drive

System przenoszenia momentu obrotowego, w którym siła przenoszona jest na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia elementów złącznych i umożliwia pracę z częściowo zużytymi lub zarysowanymi nakrętkami.

Wersja krótka

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca lepszą manewrowość w ograniczonej przestrzeni roboczej. Mniejsza długość oznacza mniejszą dźwignię, co ogranicza ryzyko przekręcenia momentu przy pracy ręcznej bez klucza dynamometrycznego.

Wykończenie dwutonowe

Powierzchnia nasadki pokryta warstwą ochronną z kontrastowym oznaczeniem rozmiaru. Ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie i zapewnia ochronę przed korozją w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40027
Rozmiar klucza	27 mm
Typ gniazda	1/2" (12,7 mm)
Długość	Krótka
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	AS-Drive (sześciokątny)
Wykończenie	Dwutonowe
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek w układach hamulcowych pojazdów
- Prace przy układzie wydechowym i elementach podwozia
- Serwis zawieszenia i układu kierowniczego
- Montaż konstrukcji stalowych w budownictwie
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych
- Serwis sprzętu rolniczego i budowlanego
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Gniazdo 1/2" jest standardem w narzędziach średniej klasy. Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami o tym samym rozmiarze napędu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakres momentu obrotowego narzędzia napędowego odpowiada wymaganiom dla danego zastosowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy nasadka prawidłowo osadza się w gnieździe narzędzia napędowego i czy mechanizm blokujący działa poprawnie. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na nakrętce – częściowe założenie może prowadzić do uszkodzenia profilu.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości smaru. W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się okresowe sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego – widoczne ślady zużycia lub deformacji są sygnałem do wymiany narzędzia.

Przechowywanie w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub na szynie magnetycznej, zapobiega korozji i ułatwia szybki dostęp do właściwego rozmiaru podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem, przedłużki w różnych długościach oraz przegub kardana do pracy pod kątem. Zestaw nasadek w zakresie 10-32 mm zapewnia uniwersalność w większości zastosowań warsztatowych i serwisowych.

...