

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-krotka-crv-32mm-schmith-sch01n40032-p-59182.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 32mm Schmith SCH01N40032

Cena brutto	18,21 zł
Cena netto	14,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40032
Kod producenta	SCH01N40032
Kod EAN	5902004756066
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 32mm Schmith SCH01N40032

Nasadka sześciokątna krótka ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z gniazdem 1/2". Rozwiązanie AS-Drive zapewnia lepszy rozkład sił i ochronę przed uszkodzeniem krawędzi śruby.

Rozmiar nasadki 32 mm
Typ gniazda 1/2" (12,7 mm)
Długość Krótka
Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV
Materiał CRV (Chrome Vanadium) charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do standardowej stali narzędziowej. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość mechaniczną i odporność na kruche pękanie przy intensywnym obciążeniu.

--

Profil AS-Drive

System AS-Drive (Anti-Slip Drive) przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Zmniejsza to ryzyko zaokrąglenia narożników złącza, co ma szczególne znaczenie przy pracy z elementami zużytymi lub wykonanymi z miękkiego materiału.

Wersja krótka

Nasadki krótkie zapewniają większą sztywność i lepszą kontrolę przy pracach wymagających precyzji. Mniejsza długość ogranicza ugięcie pod obciążeniem i umożliwia dostęp do śrub w ciasnych przestrzeniach, gdzie nasadki długie nie mieszczą się.

Wykończenie dwutonowe

Chromowana powierzchnia zewnętrzna zapewnia ochronę przed korozją i ułatwia identyfikację rozmiaru. Matowa strefa robocza poprawia przyczepność i redukuje odbłaski świetlne podczas pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40032
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	32 mm (sześciokąt)
Typ gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Długość	Krótka
Materiał	CRV (stal chromowo-wanadowa)
Profil wewnętrzny	AS-Drive
Wykończenie	Dwutonowe (chromowane/matowe)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M20 i nakrętek SW32 w mechanice samochodowej
- Prace przy elementach podwozia i zawieszenia pojazdów użytkowych
- Obsługa złączy w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Prace konserwacyjne w przemyśle

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo napędowe 1/2": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne, przedłużki, przeguby kardana. Przed użyciem z narzędziami

udarowymi należy sprawdzić, czy nasadka posiada certyfikat do pracy udarowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi śruby lub nakrętki. Nasadka powinna być całkowicie osadzona na złączu przed przyłożeniem momentu obrotowego. Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i wilgoci, co zapobiega korozji i zapewnia długą żywotność narzędzia.

Nie należy przedłużać rękojeści narzędzia za pomocą rur lub innych elementów w celu zwiększenia momentu obrotowego – może to prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementu złącznego. W przypadku zablokowanych śrub zaleca się użycie środków penetrujących lub narzędzi udarowych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym dla pracy w ograniczonej przestrzeni, przedłużkę 1/2" do trudno dostępnych miejsc, klucz dynamometryczny 1/2" do precyzyjnego dokręcania zgodnie z momentem zalecanym przez producenta.

...