

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-krotka-crv-9mm-schmith-sch01n40009-p-59167.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 9mm Schmith SCH01N40009

Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40009
Kod producenta	SCH01N40009
Kod EAN	5902004755885
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 9mm Schmith SCH01N40009

Nasadka sześciokątna do grzechotek i kluczy dynamometrycznych z chwytem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Wersja krótka przeznaczona do pracy w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Chwytem 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 9 mm
Materiał CRV
Wersja Krótka

Charakterystyka techniczna

Chwyty 1/2 cala (12,7 mm)

Standardowy rozmiar chwytu kwadratowego stosowany w narzędziach półprofesjonalnych i profesjonalnych. Zapewnia kompatybilność z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużeń dostępnych na rynku. Moment obrotowy dla tego rozmiaru wynosi typowo 40-200 Nm.

Stal CRV (chromowo-wanadowa)

Stop chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością przy zachowaniu elastyczności. Materiał ten zapewnia odporność na ścieranie i odkształcenia podczas pracy z dużymi momentami obrotowymi, co wydłuża żywotność narzędzia.

Profil AS-Drive

System przenoszenia momentu obrotowego przez powierzchnie boczne zamiast krawędzi naroży śruby lub nakrętki. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia elementów złącznych i umożliwia pracę z częściowo uszkodzonymi łbami.

Wersja krótka

Skrócona konstrukcja ułatwia dostęp do elementów złącznych w ciasnych przestrzeniach montażowych, np. w podwoziach pojazdów, maszynach czy instalacjach. Typowa długość wersji krótkiej to około 25-30 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40009
Producent	Schmith
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	9 mm
Typ nasadki	Sześciokątna krótka
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil	AS-Drive
Wykończenie	Dwu-tonowe (satynowo-chromowane)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów złącznych w motoryzacji
- Prace serwisowe przy podwoziach i zawieszeniach pojazdów
- Obsługa maszyn przemysłowych w miejscach o ograniczonym dostępie
- Prace instalacyjne w systemach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis urządzeń AGD i sprzętu elektronicznego
- Montaż konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar klucza 9 mm odpowiada wymiarom śrub lub nakrętek w obsługiwanym urządzeniu. Chwyt 1/2" wymaga grzechotki lub klucza dynamometrycznego z kwadratowym gniazdem o tym samym wymiarze. W przypadku narzędzi z mniejszym chwyt (np. 1/4" lub 3/8") konieczne jest użycie adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki sześciokątne wymagają regularnej konserwacji dla zachowania właściwości eksploatacyjnych. Po każdym użyciu warto oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju. Należy unikać przekraczania dopuszczalnych momentów obrotowych określonych dla rozmiaru chwytu.

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na łbie śruby lub nakrętki. Niepełne osadzenie może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu złącznego. W przypadku zablokowanych połączeń zaleca się zastosowanie środków penetrujących przed próbą odkręcenia.

Produkty powiązane

Do kompletu z nasadką warto rozważyć grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana oraz klucz dynamometryczny dla precyzyjnego dokręcania elementów złącznych zgodnie z wymaganiami producenta.

...