

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-8-mm-yt-3803-yato-p-9108.html>

Nasadka sześciokątna 3/8 8 mm / YT-3803 / YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 1,43 zł |
| Cena netto | 1,16 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-3803 |
| Kod producenta | YT-3803 |
| Kod EAN | 5906083938030 |
| Producent | YATO |
| Napęd | 3/8" |
| Rodzaj nasadki | Sześciokątna |
| Jednostka | SZT |
| Rozmiar | uniwersalny |
| Długość [mm] | 28 |
| DIN | 3121 |
| Materiał | CrV50BV30 |

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" 8 mm YATO YT-3803

Nasadka sześciokątna do grzechotki z chwytem 3/8 cala, przeznaczona do śrub i nakrętek o wymiarze klucza 8 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, zapewnia trwałość w warunkach warsztatowych i montażowych.

Chwytem 3/8" (10 mm)

Rozmiar nasadki 8 mm

Materiał CrV (chromowo-wanadowa)

Profil Sześciokątny

Charakterystyka techniczna

Chwył 3/8 cala (10 mm)

Standardowy rozmiar kwadratowego chwytu stosowany w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych średniej wielkości. Zapewnia kompatybilność z większością profesjonalnego osprzętu warsztatowego.

Rozmiar 8 mm

Wymiar pod klucz odpowiadający średnicy śruby M5. Stosowany w elektronice, precyzyjnej mechanice, osprzęcie rowerowym oraz drobnych pracach montażowych w motoryzacji i AGD.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość na obciążenia udarowe, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Profil sześciokątny

Wewnętrzny kształt sześciokąta zapewnia równomierny rozkład sił na wszystkie krawędzie łba śruby, minimalizując ryzyko zerwania krawędzi przy dużych momentach obrotowych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Producent | YATO |
| Model | YT-3803 |
| Rozmiar chwytu | 3/8" (10 mm) |
| Rozmiar nasadki | 8 mm |
| Profil wewnętrzny | Sześciokątny |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa (CrV) |
| Typ narzędzia | Nasadka sześciokątna |

Zastosowanie nasadki 3/8" 8 mm

- Serwis i naprawa rowerów - montaż pedałów, korb, przerzutek
- Prace przy sprzęcie elektronicznym i komputerowym
- Montaż i demontaż osprzętu AGD
- Drobne prace mechaniczne w motoryzacji - czujniki, uchwyty

-
- Instalacje elektryczne – szyny montażowe, listwy zaciskowe
 - Prace precyzyjne w modelarstwie i prototypowaniu
 - Montaż mebli i wyposażenia biurowego
 - Serwis urządzeń precyzyjnych i aparatury pomiarowej

Kompatybilność z osprzętem 3/8"

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami kardana wyposażonymi w chwyt kwadratowy 3/8 cala. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadany osprzęt posiada właśnie ten standard chwytu – w przypadku mniejszych narzędzi stosuje się chwyt 1/4", w większych 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie grzechotki – luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu złącznego. Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i oleju, co zapobiega korozji i przedłuża żywotność narzędzia.

W przypadku pracy z zardzewiałymi lub zaklejonymi łącznikami zaleca się użycie środków penetrujących przed próbą odkręcenia. Unikanie nadmiernych momentów obrotowych przekraczających możliwości narzędzia minimalizuje ryzyko uszkodzenia zarówno nasadki, jak i łba śruby.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup grzechotki 3/8", zestawu nasadek w różnych rozmiarach, przedłużek oraz przegubów kardana. Kompletny zestaw narzędziowy zwiększa uniwersalność i pozwala na wykonanie szerszego zakresu prac bez konieczności dokupowania pojedynczych elementów.

...