

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-38-długa-crv-10mm-schmith-sch01n30010-p-59368.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 10mm Schmith SCH01N30010

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30010
Kod producenta	SCH01N30010
Kod EAN	5902004755755
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 10mm Schmith SCH01N30010

Nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z chwytem 3/8". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE zabezpieczającym krawędzie elementów złącznych.

Rozmiar klucza 10 mm
Chwyt 3/8" (9,5 mm)
Materiał CrV (CRV)
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością (ok. 40-45 HRC) oraz odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na korozję w warunkach warsztatowych.

System AS-DRIVE

Konstrukcja wnętrza nasadki z odsunięciem strefy kontaktu od naroży nakrętki. Dzięki temu siła jest przenoszona na płaskie powierzchnie elementu złącznego, co zmniejsza ryzyko obtarcia krawędzi i ułatwia pracę z zużytymi lub skorodowanymi śrubami.

Wydłużona wersja

Konstrukcja długa umożliwia dostęp do elementów złącznych osadzonych głębiej w gniazdach montażowych lub ukrytych za innymi komponentami. Szczególnie przydatna przy pracy z silnikami, układami hamulcowymi i zawieszzeniami.

Chwyt 3/8"

Standard 3/8 cala (9,5 mm) to uniwersalny rozmiar chwytu stosowany w narzędziach warsztatowych. Kompatybilny z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużeń dostępnych na rynku w tym zakresie momentów obrotowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30010
Producent	Schmith
Rozmiar klucza	10 mm
Wielkość chwytu	3/8" (9,5 mm)
Typ nasadki	Długa
Profil wewnętrzny	Sześciokątny (6-punktowy)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System zabezpieczający	AS-DRIVE

Zastosowanie

- Demontaż i montaż elementów silnika w przestrzeniach o ograniczonym dostępie
- Praca z układami hamulcowymi i zawieszeniem w pojazdach osobowych
- Obsługa połączeń gwintowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż i serwis instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace konserwacyjne w sprzęcie budowlanym i rolniczym
- Naprawa i regulacja mechanizmów w głębokich gniazdach montażowych
- Zastosowania warsztatowe wymagające stabilnego przeniesienia momentu obrotowego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami z chwytem kwadratowym 3/8". Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy stosowany przez klucz dynamometryczny lub pneumatyczny mieści się w zakresie wytrzymałościowym narzędzia. Przy pracy z kluczami udarowymi zaleca się stosowanie nasadek udarowych z odpowiednio wzmocnioną konstrukcją.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i pozostałości smarów. Okresowe smarowanie chwytu zapobiega zatarciu połączenia z grzechotką. Nasadki ze stali CrV nie wymagają specjalnej ochrony antykorozyjnej, jednak przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Unikać przeciążeń mechanicznych poprzez stosowanie przedłużeń zwiększających dźwignię w sposób niekontrolowany. Przy zużytych lub skorodowanych elementach złącznych warto zastosować środki penetrujące przed rozpoczęciem pracy, co zmniejszy ryzyko uszkodzenia nasadki i śruby.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/8" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w różnych długościach, adapter z 3/8" na 1/2" oraz pozostałe nasadki z tej samej serii Schmith w zakresie 6-19 mm dla kompletności zestawu warsztatowego.