

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokatna-38-długa-crv-11mm-schmith-sch01n30011-p-59369.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 11mm Schmith SCH01N30011

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30011
Kod producenta	SCH01N30011
Kod EAN	5902004755762
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 11mm Schmith SCH01N30011

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z gniazdem 3/8" i rozmiarem klucza 11 mm. Konstrukcja długa umożliwia dostęp do elementów łącznych w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar klucza 11 mm
Gniazdo 3/8" (10 mm)
Materiał CrV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop o podwyższonej twardości i wytrzymałości mechanicznej. Zawartość chromu zapewnia odporność na korozję, wanad zwiększa sprężystość i trwałość narzędzia przy obciążeniach dynamicznych. Materiał zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia rogów elementu złącznego i ułatwia pracę z częściowo uszkodzonymi nakrętkami.

Konstrukcja długa

Wydłużona tuleja umożliwia sięganie do nakrętek osadzonych w głębokich gniazdach, otworach montażowych czy na wydłużonych trzpieniach śrub. Typowa długość nasadek tego typu wynosi 60-80 mm w porównaniu do standardowych 30-40 mm.

Gniazdo 3/8"

Uniwersalny rozmiar uchwytu stosowany w kluczach dynamometrycznych, grzechotkach i przedłużkach średniej klasy. Odpowiedni do momentów dokręcania 20-150 Nm. Wymiary gniazda zgodne z normą DIN 3120 / ISO 1174.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30011
Rozmiar klucza	11 mm
Rozmiar gniazda	3/8" (10 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System profilu	AS-DRIVE
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w zagłębionych gniazdach montażowych
- Prace przy nakrętkach na wydłużonych trzpieniach śrub
- Serwis pojazdów – dostęp do elementów zawieszenia i układu hamulcowego
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace instalacyjne w miejscach o ograniczonym dostępie
- Obsługa połączeń gwintowanych M11
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych

Kompatybilność i użytkowanie

Dobór klucza dynamometrycznego

Nasadka współpracuje z kluczami dynamometrycznymi 3/8" o zakresie 20-150 Nm. Przy nakrętkach M11 typowy moment dokręcania wynosi 40-80 Nm w zależności od klasy wytrzymałości śruby (8.8, 10.9, 12.9) i zastosowania.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i oleju. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać kontaktu z substancjami żrącymi. Okresowo sprawdzać stan profilu wewnętrznego – zużyte nasadki mogą uszkadzać elementy złączne.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotka 3/8" z 72 zębami, przedłużki 3/8" (75 mm, 150 mm), przegub kardana 3/8", nasadki standardowe 3/8" w rozmiarach 8-19 mm, klucz dynamometryczny 3/8" 20-110 Nm.