

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokatna-38-długa-crv-12mm-schmith-sch01n30012-p-59370.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 12mm Schmith SCH01N30012

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30012
Kod producenta	SCH01N30012
Kod EAN	5902004755779
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 12mm Schmith SCH01N30012

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE, przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami 3/8". Konstrukcja długa umożliwia dostęp do śrub i nakrętek w zagłębionych miejscach montażowych.

Rozmiar 12 mm
Gniazdo 3/8"
Materiał CrV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał łączy twardość chromu z elastycznością wanadu, co zapewnia odporność na pękanie przy dużych obciążeniach skrętnych. Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją podczas pracy w wilgotnych warunkach.

System AS-DRIVE

Konstrukcja wewnętrzna nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Redukuje to ryzyko uszkodzenia główek śrub i ułatwia pracę z elementami częściowo skorodowanymi.

Wydłużona budowa

Zwiększona długość korpusu umożliwia sięganie do elementów złącznych umieszczonych głęboko w otworach montażowych lub osłoniętych innymi komponentami. Przydatne przy pracach z zawieszzeniami i agregatami.

Gniazdo 3/8"

Standardowy rozmiar chwytu stosowany w narzędziach o średnim momencie obrotowym (20-150 Nm). Kompatybilny z większością profesjonalnych grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużeń dostępnych na rynku.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30012
Rozmiar nasadki	12 mm
Rozmiar gniazda	3/8" (9,5 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System	AS-DRIVE
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych
- Prace przy agregatach umieszczonych głęboko w komorze silnika
- Serwis układów hamulcowych i paliwowych
- Obsługa połączeń gwintowych w maszynach przemysłowych
- Prace montażowe w ograniczonych przestrzeniach roboczych
- Serwis instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Konserwacja urządzeń AGD i sprzętu elektronicznego

Użytkowanie i konserwacja

Dobór momentu obrotowego

Przy gnieździe 3/8" zalecany maksymalny moment to 150 Nm. Przekroczenie tej wartości może spowodować uszkodzenie chwytu lub gniazda narzędzia napędowego. W przypadku śrub wymagających większych momentów należy użyć nasadek z gniazdem 1/2".

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia suchą szmatką. Nasadki narażone na kontakt z wilgocią warto zabezpieczyć cienką warstwą oleju. Przechowywanie w organizerach lub kasetach zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i ułatwia identyfikację rozmiaru.

Kompatybilność

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop 3/8". Przed zakupem warto sprawdzić, czy długość nasadki nie ograniczy dostępu w konkretnym zastosowaniu – w niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem może być nasadka standardowa z przedłużką.