

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokatna-38-długa-crv-16mm-schmith-sch01n30016-p-59374.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 16mm Schmith SCH01N30016

Cena brutto	8,36 zł
Cena netto	6,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30016
Kod producenta	SCH01N30016
Kod EAN	5902004755816
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 16mm Schmith SCH01N30016

Długa nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami 16 mm. Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do elementów montażowych w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar klucza 16 mm
Typ gniazda 3/8" (9,5 mm)
Materiał CrV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o zwiększonej twardości i wytrzymałości mechanicznej. Stop chromu i wanadu zapewnia odporność na ścieranie przy intensywnym użytkowaniu oraz naturalną odporność na korozję. Stal CrV zachowuje właściwości przy obciążeniach dynamicznych i uderzeniowych.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na krawędzie. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia rogów przy dużych obciążeniach i ogranicza efekt zacinań się przy skorodowanych elementach złącznych.

Wydłużona konstrukcja

Długość nasadki umożliwia pracę z elementami zamontowanymi w zagłębieniach, tulejach prowadzących lub osłonach. Stosowana przy montażu podzespołów wymagających dostępu przez otwory w konstrukcji lub gdy standardowa nasadka jest zbyt krótka.

Gniazdo 3/8 cala

Średnica gniazda 9,5 mm stanowi kompromis między zwartością a wytrzymałością. Kompatybilna z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami w tym standardzie. Odpowiednia do momentów obrotowych 10-150 Nm w zależności od długości dźwigni.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30016
Rozmiar nasadki	16 mm
Typ gniazda	3/8" (9,5 mm)
Profil wewnętrzny	Sześciokąt z systemem AS-DRIVE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ nasadki	Długa
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace przy układach zawieszenia i hamulcowych
- Dostęp do nakrętek w zagłębionych gniazdach konstrukcji stalowych
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych
- Naprawa silników spalinowych w miejscach o ograniczonym dostępie

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami kardana wyposażonymi w czop 3/8 cala. Przed użyciem należy sprawdzić zakres momentów obrotowych narzędzia napędowego – dla gniazda 3/8" typowo 10-150 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadkę należy zakładać na nakrętkę w całości przed rozpoczęciem pracy. Niepełne osadzenie może prowadzić do uszkodzenia profilu wewnętrznego lub elementu złącznego. Podczas pracy należy przykładać siłę wzdłuż osi nasadki, unikając bocznych naprężeń.

Po użyciu w warunkach narażenia na wilgoć lub substancje chemiczne należy oczyścić nasadkę i osuszyć. Okresowe smarowanie gniazda zapobiega korozji kontaktowej i ułatwia montaż na czopie narzędzia. Nie należy stosować nasadki jako przedłużki dłuta lub młotka.

Sprawdzanie zużycia

Regularnie kontroluj stan profilu wewnętrznego nasadki. Widoczne zaokrąglenie krawędzi lub powiększenie wymiaru wewnętrznego oznacza konieczność wymiany. Zużyta nasadka nie przenosi momentu obrotowego efektywnie i może uszkodzić elementy złączne.